

❑ **NUMERO DE MODELO: 7353101MX.002**

### CARACTERÍSTICAS

- **Cuerpo sólido** de latón, ideal para alta durabilidad en contacto con el agua.
- Certificación **libre de plomo**: menos del 0.25% de contenido total de plomo por peso promedio.
- Acabado **romo** pulido tipo espejo.
- Incluye drenaje con tapón.
- Sistema de instalación **Speed Connect**:
  - Piezas pre-ensambladas.
  - Menos partes, menor tiempo de instalación.
  - Sin requerir ajustes de inicio ni con el uso.
  - Mangueras de suministro pre-instaladas.
  - Drenaje de tapón con cable de acero inoxidable.
- **Garantía limitada\* de por vida**



### DESCRIPCIÓN:

Cuerpo sólido de latón con mangueras de conexión 3/8" flexibles de acero inoxidable trenzado para instalaciones en una perforación. Cartucho de discos cerámicos de ¼ vuelta. Cable de acero inoxidable flexible de 20" para controlar tapón de drenaje metálico Speed Connect. Flujo máximo de agua 4.5L/min.

### CÓDIGOS Y ESTÁNDARES

Este producto cumple o excede los siguientes códigos o estándares:

**ANSI A117.1**  
**ASME A112.18.1**  
**NSF 61/Sección 9 y Anexo G**  
**CSA B125.1**

