






SISTEMA ELÉCTRICO SMART COMANDOS INALÁMBRICOS PARA ILUMINACIÓN, PERSIANAS Y GESTIÓN DE ENERGÍA - CONTROL GATEWAY

FUNCIÓN		CÓDIGO	Comandos inalámbricos
		K4003CW ⁺	Comando de iluminación inalámbrico. Proporciona control ON/OFF de un o más interruptores o dimmers SMART códigos K4003C y K4411CM2. Instalación de sobreponer con adhesivos reposicionables (suministrados junto al comando), o de empotrar en caja chalupa. Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años) - 2 módulos.
K4003CW	K4027CW	K4027CW ⁺	Comando de persianas inalámbrico. Proporciona control de uno o más controles de persianas SMART código K4027C. Instalación de sobreponer con adhesivos reposicionables (suministrados junto al comando), o de empotrar en caja chalupa. Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años) - 2 módulos.
		K4570CW ⁺	Comando de escenario inalámbricos Comando escenario inalámbrico de ENTRAR Y SALIR. Dispositivo con 2 pulsadores para la activación de escenarios ENTRAR y SALIR, que pueden ser personalizadas utilizando la APLICACIÓN HOME + CONTROL (el escenario NOCHE está configurado de fábrica para el cierre de todas las persianas y apagado de todas las luces). Instalación de sobreponer con adhesivos reposicionables (suministrados junto al comando) o de empotrar en caja chalupa. Batería incorporada agotada LED. CR2032. Tipo de batería de 3 V con 8 años de vida útil suministrada (como estándar) - 2 módulos.
K4570CW	K4574CW	K4574CW ⁺	Comando escenario inalámbrico DÍA Y NOCHE. Dispositivo con 2 pulsadores para la activación de escenarios DÍA y NOCHE, que pueden ser personalizadas utilizando la APLICACIÓN HOME + CONTROL. Instalación de sobreponer con adhesivos reposicionables (suministrados junto al comando) o de empotrar en caja chalupa. Incluye batería tipo CR2032 de 3 V de potencia (vida útil estándar 8 años) - 2 módulos.
		K4500C ⁺	Gateway Interfaz para el control remoto del hogar (luces, tomacorrientes y persianas) utilizando un teléfono inteligente (requiere la aplicación HOME + CONTROL) y / o controlado por voz (requiere el asistente de voz). Se requiere para la asociación de todos los dispositivos SMART. Incluye el comando escenario inalámbrico ENTRAR y SALIR. 100-240 VCA - 2 módulos.
K4500C			

⁺ - EL MÓDULO REQUIERE CUBRETECLA CONFORME LA SIGUIENTE TABLA:

■ **Nota:** para mayor información revise la sección técnica al final de este catálogo.

		FUNCIÓN				
		K4003CW ⁺	K4027CW ⁺	K4570CW ⁺	K4574CW ⁺	K4500C ⁺
COLOR DE CUBRETECLA						
Blanco	CÓDIGO	KW42M2	KW43M2	KW40M2	KW41M2	KW30M2
Negro		KG42M2	KG43M2	KG40M2	KG41M2	KG30M2
Arena		KM42M2	KM43M2	KM40M2	KM41M2	KM30M2