

Calentador Comercial a gas

MODELOS PARA TRABAJOS LIGERO Y MEDIO

Modelos	Capacidad		Capacidad continua de agua con incremento de temperatura		Tiempo de recuperación con incremento de temperatura de 25°C (min)	Salida de gases (cm)	Entrada y salida de agua superior	
	Volumétrica (L)	Calorífica de entrada (kj/h) (Btu)	25°C litros/h	37,7°C litros/h			(mm)	(pulg)
100-83-CX	335	87,511 83,000	387	256	54	10	38,10	(1½)

Modelos	Entrada de agua fría frontal y posterior inferior (mm) (pulg)	Salida de agua caliente frontal y posterior superior (mm) (pulg)	Conexión		Dimensiones y especific. técnicas en cm.			Peso		Recomendación por No. de servicios (regaderas de 7L/min)
			para gas (mm) (pulg)	para válvula de alivio (mm)(pulg)	Altura al difusor	Ø exterior del calent.	Dimensión al termostato	con empaque (kg)	sin empaque (kg)	
100-83-CX	N/A	N/A	12,7 (1/2)	19 (3/4)	183	72	80	203	171	9

Calorex, una compañía en constante desarrollo tecnológico se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso.