

Calentador de Depósito

APLICACIONES	G-10	G-15	G-20	G-30	G-40	G-60	75-76 CX	100-83 CX
1 lavabo	●	●	●	●	●	●	●	●
1 regadera	○	●	●	●	●	●	●	●
1 regadera y 1 lavabo		○	●	●	●	●	●	●
2 regaderas			○	●	●	●	●	●
3 regaderas				○	●	●	●	●
4 regaderas					○	●	●	●
6 regaderas						○	●	●
8 regaderas							○	●
10 regaderas								○
1 tina estándar				○	○	●	●	●

● ÓPTIMO ○ SUFICIENTE

Tabla de especificaciones

MODELO	G-10	G-15	G-20	G-30	G-40	G-60	75-76 CX	100-83 CX
Capacidad (l)	38	62	72	103	132	200	273	335
Recomendación por no. de servicios*	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10
Altura total (cm)	98	130	143	152	182	173	171	183
Diámetro (cm)	37	37	37	43	43	54	82	87
Peso (kg)	22	29	32	51	59	90	143	171
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)							
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13	13	13	13	13	13	13	13

*En comparación con un calentador de depósito con 10 años de uso, acumulación de sales, eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares.

**Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países.