

# CALENTADOR ELÉCTRICO

Baños deliciosos sin instalaciones de gas

## CONFORT PARA COMENZAR TU DÍA

- Funcionamiento sin flama ni emisiones contaminantes
- Ideal para residencias con restricciones de uso de gas y/o ventilación
- Temperatura estable durante el baño en cualquier clima

\*Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países.

\*\*Sólo en modelo E-75

## LA SEGURIDAD QUE NECESITAS

- Control de temperatura automático que evita sobrecalentamiento
- Doble resistencia eléctrica: reduce tiempos de calentamiento ( a partir de E-20)
- Válvula de alivio que libera el exceso de presión en el depósito (a partir de E-40)

\*Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países.

\*\*Sólo en modelo E-75

## DURABILIDAD A PRUEBA DE TIEMPO

- Porcelanizado Dura-GlasMR exclusivo de Calorex: Evita óxido y picaduras, elimina bacterias y mantiene el agua pura
- Protección Antisarro: Disminuye la adherencia de sales en el tanque y las elimina a través de su llave de drenado

\*Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países.

\*\*Sólo en modelo E-75

## ESPECIFICACIONES

- Funciona con cualquier tipo de llave de agua (incluyendo monomando)
- Funciona hasta con 7 regaderas simultáneas\*\*
- Ideal para climas fríos
- No requiere presión de agua
- Funcionamiento óptimo sin importar la salinidad del agua
- Instalación sin complicaciones

Hay un Calorex especialmente hecho para ti. Elígelo.



## Calentador Eléctrico

APLICACIONES	E-10	E-15	E-20	E-30	E-40	E-60	E-75
1 lavabo	●	●	●	●	●	●	●
1 regadera	○	●	●	●	●	●	●
1 regadera y 1 lavabo	○	●	●	●	●	●	●
2 regaderas		○	●	●	●	●	●
3 regaderas			○	●	●	●	●
4 regaderas				○	●	●	●
6 regaderas					○	●	●
7 regadera y 1 lavabo						○	●
1 tina estándar				○	○	●	●

● ÓPTIMO    ○ SUFICIENTE

Tabla de especificaciones	E-10	E-15	E-20	E-30	E-40	E-60	E-75
Capacidad (l)	41	62	76	110	140	210	285
Recomendación por no. de servicios*	1	1 1/2	2	3	4	6	7 1/2
Altura total (cm)	71	104	121	127	159	146	149
Diámetro (cm)	35	35	35	41	41	51	63
Peso (kg)	21	26	31	41	49	75	112
Tensión nominal (V-)	127 - 220	127 - 220	220	220	220	220	220
Potencia nominal (W)	2200	2200	4000	4000	4000	4000	4000
Número de resistencias	1	1	2	2	2	2	2
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> )	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )	13	13	13	13	13	13	13

\*Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países.

\*\*Sólo en modelo E-75