Calorex Design



## DEPÓSITO ELÉCTRICO CALOREX PRO

## Por su seguridad y desempeño, es la mejor opción en su categoría

Diseño y funcionalidad, ideales para tu hogar. Con una selección de materiales que brindan una alta durabilidad.

- Práctica perilla para regular la temperatura y LED indicador de calentamiento.
- Titanium Plus, exclusivo porcelanizado garantizando protección total del tanque contra la corrosión.
- Green Foam, aislante térmico que conserva el agua caliente hasta 40% más tiempo, ahorrando energía consumida por reencedidas.\*
- Seguridad Total, probado bajo los más altos estándares de calidad, eficiencia y seguridad europeos.
- Ahorra espacio con su práctico sistema para colocar en pared.



By Umberto Palermo





El calentador ideal para tu departamento.

Máxima seguridad y eficiencia, ideal para interiores.

- Comparado con calentadores que usan fibra de vidrio.
- \*\* Válido en la República Mexicana, 1 año para otros países.
- 5 años en tanque y 1 año en partes eléctricas.

- · Calentadores eficientes, ideales para cualquier ambiente por su diseño único y exclusivo.
- · Termómetro que indica la temperatura del agua.





Ideal para lugares cerrados o sin ventilación.



Mayor durabilidad por su alta calidad.



Tecnología de máxima seguridad.



Práctico control de temperatura.

Modelo	PRO 40 L	PRO 50 L
Tipo	Depósito Eléctrico	
Recomendación por No. de servicios*	1	1½
Capacidad (L)	40	49
Altura total (cm)	71,9	54,3
Frente (cm)	35,3	45
Fondo (cm)	38,3	48
Peso de producto (kg)	15,5	16
Tiempo aprox. de recuperación (min)	47	58
Tensión nominal (VCA~)	127	
Potencia nominal (W)	1500	
Número de resistencias	1	
Ánodos de protección catódica	1 (magnesio)	
Resistencia máxima del tanque kgf/cm² (MPa)	8 (0,78)	
Presión máxima de trabajo kgf/cm² (MPa)	7,13 (0,4)	
Termostato	Mecánico	
Calibre de cable THW	14	
Carga recomendada para conexión de calentador	Línea eléctrica independiente de 20 amperes	
Recubrimiento exterior	Aleación plástica de alta resistencia	
Recubrimiento interior del tanque	Titanium Plus	
Aislante térmico	Green Foam	
Válvula de alivio (psi)	100	
Conexión de entrada y salida de agua	1/2"	
Accesorios incluidos	Adaptadores, pernos, taquetes y válvula de alivio	
Garantía	5 años en tanque y 1 año en partes eléctricas	

<sup>\* 1</sup> servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min, sujeto a la capacidad del equipo y al flujo de agua de cada servicio.





REV. JUNIO 2021