

CaloRex

Un buen baño te cambia el día

PODERUS ADVANCE

Paso sin piloto

La tecnología más avanzada
y versátil, para darte mayor
confort y ahorro

NUEVO
DISEÑO

Solo toca y disfruta de confort ilimitado,
ahorro en gas y fácil instalación.



El más versátil, ideal para cualquier condición de uso.
No requiere presión de agua.



Agua caliente ilimitada y sin variaciones de temperatura por su tecnología Confort Heat.



Fácil encendido con un solo toque, por su botón Easy On.



Evita usar pilas, práctica conexión USB para corriente eléctrica.*



Smart Off, ¡actívalo y ahorra más gas! Se apaga después de 30 min sin usar agua caliente.



Mayor ahorro en gas, por su tecnología sin piloto.



Alta durabilidad, protección al tanque con su exclusivo porcelanizado Dura Glas.



La garantía más amplia.**

Disponible para 1, 1 ½ y 2 servicios.

* Utiliza 2 pilas tipo "D" o eliminador de corriente de 127 V (no incluidos). ** Consulte legales al reverso de este material. Disponible en Gas LP y Gas Natural. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

¡TECNOLOGÍA
Y VERSATILIDAD

PARA TU CONFORT!



- Botón **Easy On**, fácil encendido con un solo toque que garantiza la máxima seguridad.



- Con **Smart Off** olvídate de apagar tu calentador manualmente. Ahorra energía y gas después de cada ducha.

- **Mayor ahorro en gas**, por su tecnología sin piloto.

MODELO	PODERUS ADVANCE 06	PODERUS ADVANCE 09	PODERUS ADVANCE 11
Tipo	Paso sin piloto	Paso sin piloto	Paso sin piloto
Recomendación por No. de servicios*	1	1 ½	2
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	9	11
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	5	7,5	9 L/min Gas LP - 8 L/min Gas NAT
Altura total (cm)	63	73	85
Frente (cm)	30		36
Fondo (cm)	39		43
Peso de producto (kg)	22	31	33
Carga térmica (kW)	8,72	13	15,7 Gas LP - 13,9 Gas NAT
Ánodos de protección catódica		1 ánodo de protección	
Capacidad del tanque recuperador (L)	9,2	17,95	23,5
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)		7	
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kg/cm ²)		0,45 (4,59)	
Eficiencia promedio (nueva NOM-003-2021)		83%	
Tipo de gas		LP y Natural	
Presión de gas requerida	Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)		
Emisión de monóxido (ppm)		<200	
Recuperador		Confort Heat	
Recubrimiento exterior		Pintura horneada	
Recubrimiento interior del tanque		Porcelanizado Dura Glas	
Quemador		Silencioso de acero inoxidable	
Tipo de encendido	Con un solo botón electrónico al tacto, muy seguro y práctico		
Tipo de control de temperatura		Electrónico	
Aislante térmico		Fibra de vidrio	
Válvula de drenado		Llave de nariz de nylon	
Válvula de alivio (psi)		N/A	
Conexión de entrada y salida de agua		¾"	
Garantía **		7 años	

* 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min. Una tina equivale a 150 L. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

** La garantía de 7 años aplicará siempre y cuando el producto se haya registrado debidamente llamando al: 800 225 67 39 dentro de los 90 días posteriores a la compra, de lo contrario, la garantía será de 6 años. La garantía en partes eléctricas y electrónicas será de 3 años. La garantía no es acumulable con otras promociones de garantía extendida. La garantía es válida solo dentro de la República Mexicana. La garantía en otros países será de 1 año.

Calo Rex

Un buen baño te cambia el día