

CaloRex

Un buen baño te cambia el día

PASO TODO EN UNO SIN PILOTO

Confort y rapidez con máximo ahorro de gas

Baños más confortables y continuos, **con el mayor ahorro y versatilidad.**



Tecnología Confort Heat, brinda agua caliente más rápido y sin variaciones de temperatura.



Sin piloto permanente, ofrece el máximo ahorro de hasta un 60% en gas.*



Fácil encendido, práctico y seguro con solo tocar un botón ¡y listo!



Más versátil, sin requerimientos especiales para su funcionamiento. Ideal para cualquier condición de uso.



AÑOS+1**
DE GARANTÍA

¡ACTÍVALA!



El calentador **ideal para tu casa y departamento.**

Disponible desde 1 hasta 2 baños.

* En comparación con un calentador de Depósito con 10 años de uso.

** Válido en la República Mexicana. 1 año en partes electrónicas.

Utiliza 2 pilas alcalinas tipo "D" o eliminador de corriente de 127 V (no incluidos).

Disponible en Gas LP y Gas Natural.

- Elige entre sus dos niveles de temperatura para un baño ideal.
- Apagado inteligente, después de 30 min sin usar agua caliente se apaga totalmente.
- Dura Glas. Exclusivo porcelanizado de Calorex que protege al tanque evitando sarro y óxido.
- Más práctico, úsalo con pilas o eliminador de corriente.*
- Ideal para instalarse hasta 8 metros del servicio más lejano.



Modelo	COXDPE-06	COXDPE-09	COXDPE-11
Tipo	De Paso	De Paso	De Paso
Recomendación por No. de servicios**	1	1 ½	2
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6	9	11
Capacidad a 2200 msnm (L/min)	5	7,5	9 L/min Gas LP - 8 L/min Gas NAT
Altura total (cm)	63	73	85
Frente (cm)	30	36	36
Fondo (cm)	39	43	43
Peso de producto (kg)	22	31	33
Carga térmica (kW)	8,72	13	15,7 Gas LP - 13,9 Gas NAT
Ánodos de protección catódica	1	1	1
Capacidad del tanque recuperador (L)	10,3	17,1	20
Resistencia máxima del tanque (kgf/cm ²)	7	7	7
Presión hidráulica máxima de trabajo MPa (kgf/cm ²)		0,45 (4,59)	
Eficiencia promedio	85%	84%	84%
Tipo de Gas		LP y Natural	
Presión de gas requerida		Gas LP 2,74 kPa (27,94 gf/cm ²) - Gas Natural 1,76 kPa (17,95 gf/cm ²)	
Emisión de monóxido (ppm)		<200	
Recuperador		Confort Heat	
Recubrimiento exterior		Pintura Horneada	
Recubrimiento interior del tanque		Porcelanizado Dura Glas	
Quemador		Silencioso de acero inoxidable	
Tipo de Encendido		Con un solo botón electrónico al tacto, muy seguro y práctico	
Tipo de control de temperatura		Electrónico	
Aislante térmico		Fibra de vidrio	
Válvula de drenado		Llave de nariz de nylon	
Válvula de alivio (psi)		No incluida	
Conexión de entrada y salida de agua		¾"	
Garantía		6 años y 1 año en partes electrónicas	

* Utiliza 2 pilas alcalinas tipo "D" o eliminador de corriente de 127 V (no incluidos).

** 1 servicio equivale a una regadera de 5 L/min; ½ servicio equivale a un lavabo de 3 L/min.

Una tina equivale a 150 L.

Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera. Las medidas son nominales.

Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

CaloRex

Un buen baño te cambia el día