

Calentador de Paso

APLICACIONES

COXDP 06

COXCP 09

COXDP 11

COXDP 15

COXDP 20

1 lavabo	●	●	●	●	●
1 rejadera	○	●	●	●	●
1 rejadera y 1 lavabo		○	●	●	●
2 rejaderas			○	●	●
2 rejaderas y 1 lavabo				●	●
3 rejaderas				○	●
3 rejaderas y 1 lavabo					●
4 rejaderas					○
1 tira estándar				●	●

● ÓPTIMO ○ SUFICIENTE

Tabla de especificaciones

MODELO	COXDP-06	COXDP-09	COXDP-11	COXDP-15	COXDP-20
Capacidad a nivel del mar (l/min)	6	9	11	15	20
Capacidad a nivel de la Cd. de México (l/min)	5	7,5	9	15	18
Recomendación por no. de rejaderas simultáneas*	1	1 1/2	2	3	4
Altura total (cm)	68	80	96	90	112
Ancho x Profundidad (cm)	30x30	36x36	36x36	58x36	68x36
Peso (kg)	22	31	45	70	92
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm ²) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm ²)				
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Resistencia máxima del tanque (kg/cm ²)	13	13	13	13	13

*45% más ahorro de gas en comparación con un calentador de depósito con 10 años de uso, acumulación de sales, eficiencia inferior al 75% y hábitos de uso similares.

**Válida en la República Mexicana, 1 año para otros países.

***Sólo en modelo COXDP-20