



Ficha Técnica Technical Information

Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

Formato / Size:

28.5 x 7.2 cm / 11,2" x 2,8"



	Absorción De Agua / Water Absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 120 kgf/cm ²	ISO 10545-4
	Dureza al rayado / Scratch Hardness	3 - 6 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Resistencia Al Shock Térmico / Resistance To Thermal Shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia A Las Manchas / Resistance To Staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a los Acidos / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650

Se deberá de usar las juntas adecuadas así como una boquilla o separación no menor a 2mm, para amortiguar los movimientos estructurales que pueden llegar a sufrir todas las edificaciones, ocasionando con esto la ruptura y desprendimiento de las losetas.

Use appropriate tile joints as well as a grout separation with at least 2mm, to absorb structural movements that all the buildings may suffer causing tile breaking.

*Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

*Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.