



## Ficha Técnica

### Muro / Wall Tile

**Producto:** Recubrimiento Cerámico

**Formato:** 28.3 x 7.2 cm

**Color:** Azul, Blanco, Verde, Hueso, Aqua y Negro

TONO TEXTURA



TTM / A












INTERIORES



BAÑOS



COCINA

	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	122 - 153 kgf/cm <sup>2</sup>	ISO 10545-4
	Dureza al rayado / Scratch Hardness	3 - 5 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Coefficiente Estático de fricción en húmedo / HCFS	NA	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a los ácidos / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Se recomienda para su instalación revisar el producto antes de su colocación y mezclar las piezas de varias cajas para aprovechar las bondades de los productos cerámicos también se deberá de usar las juntas adecuadas así como una boquilla o separación no menor a 5mm, para amortiguar los movimientos estructurales que pueden llegar a sufrir todas las edificaciones, ocasionando con esto la ruptura de las losetas.

\*Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx) [contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)