



HD Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica

Porcelánico / Porcelain

Producto: Porcelánico

Formato: 45 x 90 cm / Rectificado 44 x 89 cm

Color: Unitono



	Absorción de agua / Water absorption	$\leq 0.5 \%$	A.S.T.M. C373
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	$\geq 350 \text{ kgf/cm}^2$	ISO 10545-4
	Dureza al rayado / Scratch Hardness	5 - 8 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Coefficiente Estático de fricción en húmedo / HCFS	$\geq 0.6 \%$	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a los ácidos / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Grupo PEI III. - Pavimentos sometidos a tráfico medio para uso residencial, incluyendo habitaciones de hotel, estancias, vestíbulos, etc., donde el tránsito no es muy intenso, con resistencia necesaria para ser ubicado en exteriores.

Se recomienda para su instalación revisar el producto antes de su colocación y mezclar las piezas de varias cajas para aprovechar las bondades de los productos cerámicos también se deberá de usar las juntas adecuadas así como una boquilla o separación no menor a 5mm, para amortiguar los movimientos estructurales que pueden llegar a sufrir todas las edificaciones, ocasionando con esto la ruptura de las losetas.

*Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

