

LERMITASH

Mármol Brillante / Glossy Marble



HD Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica / Technical Information

Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

Formato / Size:

30 x 45 cm / 11,8" x 17,7"



	Absorción De Agua / Water Absortion	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 120 kgf/cm ²	ISO 10545-4
	Dureza al rayado / Scratch Hardness	3 - 6 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Resistencia Al Shock Térmico / Resistance To Thermal Shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia A Las Manchas / Resistance To Staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a los Acidos / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650

Se deberá de usar las juntas adecuadas así como una boquilla o separación no menor a 2mm, para amortiguar los movimientos estructurales que pueden llegar a sufrir todas las edificaciones, ocasionando con esto la ruptura y desprendimiento de las losetas.

Use appropriate tile joints as well as a grout separation with at least 2mm, to absorb structural movements that all the buildings may suffer causing tile breaking.

*Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

*Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx


contacto@cesantoni.com.mx




LERMITASH

Mármol Brillante / Glossy Marble

cesantoni
C E R Á M I C A



Beige / Beige



Taupé / Taupe

HD Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Information

Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

43.2 x 43.2 cm / 17" x 17"

55 x 55 cm / 21.6" x 21.6"

8 CARAS



8 FACES



PEI



TTM / C

BAÑOS



BATHROOM

COCINAS



KITCHEN

INTERIORES



INTERIOR

	Absorción de agua / Water absorption	3 - 6 %	A.S.T.M. C373
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250 kgf/cm ²	ISO 10545-4
	Dureza al rayado / Scratch Hardness	5 - 8 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Coefficiente Estático de fricción en húmedo / HCFS	≥ 0.6 %	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a los ácidos / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Grupo PEI II. - Pavimentos sometidos a tráfico ligero para uso residencial, donde el producto no esta sometido a tráfico intenso.

Se deberá de usar las juntas adecuadas así como una boquilla o separación no menor a 5mm y 2mm en producto rectificado, para amortiguar los movimientos estructurales que pueden llegar a sufrir todas las edificaciones, ocasionando con esto la ruptura y desprendimiento de las losetas.

PEI II Group.- Light traffic floor tiles for residential use, where product is not submitted to heavy traffic. Use appropriate tile joints as well as a grout separation with at least 5mm and 2mm on rectified tiles, to absorb structural movements that all the buildings may suffer causing tile breaking.

*Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

*Cesantoni certifies that all results were obtained on a laboratory testing by quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx

