

Cuerpo: Porcelanato  
Body: Porcelain Tile

Formato: 80 x 160 cm  
Size: 32 x 64 in



Acabado: Pulido Mate  
Finish: Honed Polished



Interiores  
Indoors



10 Caras  
10 Faces



Variación Alta  
High Variation



Tráfico Alto  
Heavy Traffic



Espesor  
Thickness



## Ficha Técnica Technical Specifications

|                                                                                     |                                                         |                                            |                                                                            |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Separación de boquilla / Grout separation               | 2 mm / 1/12"                               |                                                                            |                                                        |
|  | P.E.I.                                                  | 4 (Tráfico: Medio - Alto)                  |                                                                            |                                                        |
|  | Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture     | Alto / High                                |                                                                            |                                                        |
|  | Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance     | Conforme / Compliant                       |                                                                            | A.S.T.M. C650                                          |
|  | Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF                 | ≥ 0.42                                     |                                                                            | A.S.T.M. C1028                                         |
|  | Absorción de agua / Water absorption                    | ≤ 0.5 %                                    |                                                                            | A.S.T.M. C373                                          |
|  | MOHS                                                    | 5 - 8                                      |                                                                            | A.S.T.M. C1028                                         |
|  | Resistencia a la flexión / Breaking Strength            | ≥ 350kg / 771 lbs                          |                                                                            | ISO 10545-4                                            |
|  | Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance | Conforme / Compliant                       |                                                                            | A.S.T.M. C484                                          |
|  | Resistencia a helada / Frost Resistance                 | Conforme / Compliant                       |                                                                            | A.S.T.M. C1026                                         |
|  | Resistencia a las manchas / Stain Resistance            | Conforme / Compliant                       |                                                                            | A.S.T.M. C1378                                         |
|  | Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance         | Conforme / Compliant                       |                                                                            | ANSIA137                                               |
|  | Información de Embalaje / Packaging Information         | <div>PZS-CAJA / PCS-BOX</div> <div>2</div> | <div>M<sup>2</sup>-CAJA / FT<sup>2</sup>-BOX</div> <div>2.56 / 27.55</div> | <div>KG-CAJA / LBS-BOX</div> <div>63.50 / 139.99</div> |

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.  
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

