

# Optimus de depósito

Modelo	OR-10
Tipo	Depósito
Capacidad (l)	38
Recomendación por no. de servicios**	1
Altura coples (cm)	79
Altura total (cm)	90
Diámetro (cm)	35
Peso (kg)	19,6
Tiempo de recuperación (min)	21
Carga térmica (kW)	3,0
Ánodos de protección catódica	1
Eficiencia promedio	75%
Resistencia máxima del tanque (kg/cm <sup>2</sup> )	13
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm <sup>2</sup> )	6,5
Tipo de gas	Gas L.P. y Natural
Presión de gas requerida	Gas L.P. 2,74 kPa (27 g/cm <sup>2</sup> ) • Gas Natural 1,76 kPa (18 g/cm <sup>2</sup> )
Válvula termostática	SIT Control AC2
Emisión de monóxido (ppm)	<200 ppm
Recubrimiento exterior	Pintura horneada
Aislante térmico	Fibra de vidrio
Drenado	Tapón macho
Válvula de alivio (psi)	No incluida
Quemador	Porcelanizado
Garantía*	2 Años
Recubrimiento interior tanque	Porcelanizado
Prueba de presión hidrostática	14 kg/cm <sup>2</sup> ó 200 Lb
Tipo de encendido	Automático
Conexión de entrada y salida de agua	3/4 de pulgada
Tipo de control para temperatura	Automático