



## Cinsa Instantáneo

Elige el modelo adecuado a tus necesidades:

Modelos	No. de Servicios**
Cinsa CIN-06 A	1
Cinsa CIN-11 A	1 1/2
Cinsa CIN-13 A	2

\*\*Se considera 1 servicio una regadera de hasta 7 L/min y 1/2 servicio un lavabo de 3 L/min.

Modelos disponibles en Gas L.P. y Gas Natural  
\*Dependiendo de los hábitos de uso

#### TOMA EN CUENTA:

Para óptimo funcionamiento debe instalarse a una distancia no mayor de 5 metros del punto de uso. Ideal para zonas de temperatura templada.



**70%\***  
Ahorro de gas

Modelo	Flujo L/min Nivel del mar Cd. de Méx.		Altura total (cm)	Frente (cm)	Fondo (cm)	Peso (cm)	Eficiencia Térmica (%) del producto
CIN-06 A	6	4	50	30	16	5	87
CIN-11 A	11	8	60	33	22	8	87
CIN-13 A	13	9	66	36	22	9	87

Presión de gas requerida	Presión hidráulica requerida en uso (kg/cm <sup>2</sup> )		
	Máx.	Min.	Óptima
Gas L.P. 2,74 kPa (28 g/cm <sup>2</sup> )	4,5	0,1	1,0
Gas Nat. 1,76 kPa (18 g/cm <sup>2</sup> )			