



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

## GRIFERÍA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4334		
LÍNEA:		
Dica		
FAMILIA:		
Mezcladoras		
DESCRIPCIÓN:	Mezcladora ecológica de 8" para fregadero	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	Si

MATERIALES DE FABRICACION			
Parte	Material	Parte	Material
Maneral	Zinc	Casquillo de aerador	Plástico
Tapa maneral	Zinc	Cubierta	Acero inoxidable
Cartucho	Latón	Cuerpo	Latón
Nariz	Acero inoxidable	Empaque	Plástico
Aireador	Plástico	Contratuercas	Plástico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	343	1.- Cierre el flujo de agua fría y caliente. Por debajo de la mezcladora coloque la tapa de la cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del fregadero. 2.- Por debajo del lavabo inserte las arandelas y rosque las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que la mezcladora quede bien fija y alineada. 3.- Rosque un extremo de las mangueras flexibles ( no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo y el otro extremos a las llaves angulares (llaves de paso) de la toma de agua. Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso. Abra y cierre la mezcladora varias veces y compruebe que no existan fugas, en caso de haber alguna fuga apriete firmemente las uniones.
Medida de Zona B	107	
Medida de Zona C	36	
Medida de Zona D	Ø 39	
Medida de Zona E	203,2	
Medida de Zona F	252	
Medida de Zona G	331	
Medida de Zona H	246	
Medida de Zona I	234	
Medida de Zona J	211	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,846	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4334</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4334	CROMO	Clasificación: baja, media y alta/ Ecológica baja y media Presión de trabajo de 0,25 kg/cm <sup>2</sup> a 6,0 kg/cm <sup>2</sup> 1 a 12 niveles de edificación ó equipo hidroneumático. Presión óptima de trabajo de 1 kg/cm <sup>2</sup> a 3 kg/cm <sup>2</sup> .
CÓDIGO	TERMINADO				
4334	CROMO				

**RECOMENDACIONES:**

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento. Utilice llaves angulares marca Dica para su instalación. Nunca utilice silicón para la instalación del producto. No deje el producto sin limpiar por largos periodos de tiempo.

**MANTENIMIENTO:**

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

**GARANTÍA:**

“Garantía” Contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

1 año de garantía

