




FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4056		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA DE 4"		
DESCRIPCIÓN:		
MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO		*COTAS EN MM

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
AIREADOR	PLÁSTICO	CUBIERTA	PLÁSTICO ABS
NARIZ	ACERO INOXIDABLE	CUERPO	PLÁSTICO POM
MANERAL	PLÁSTICO ABS	TAPA DE LA CUBIERTA	POLIPROPILENO
CARTUCHO	PLÁSTICO POM	CONTRATUERCA DEL CUERPO	PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
MEDIDA DE ZONA A	214	1.- COLOQUE LA TAPA DE LA CUBIERTA E INSERTE LA MEZCLADORA EN LOS ORIFICIOS CORRESPONDIENTES DEL LAVABO. 2.- POR DEBAJO DEL LAVABO INSERTE LAS RONDANAS DE VINILO Y ROSQUE LA CONTRATUERCA EN EL CUERPO, APRIETE FIRMEMENTE Y ASEGÚRESE QUE QUEDE ALINEADA. 3.- ROSQUE UN EXTREMO DE LAS MANGUERAS FLEXIBLES(NO INCLUIDAS) AL CUERPO DE LA MEZCLADORA Y EL OTRO EXTREMO A LAS LLAVES ANGULARES (LLAVES DE PASO) DE LA TOMA DE AGUA. REVISAR QUE AL ABRIR O CERRAR NO EXISTAN FUGAS.
MEDIDA DE ZONA B	91,52	
MEDIDA DE ZONA C	127,87	
MEDIDA DE ZONA D	43,7	
MEDIDA DE ZONA E	37,2	
MEDIDA DE ZONA F	70,96	
ROSCA PARA LA RED HIDRÁULICA	1/2 " - 14 NPS	
PESO DEL PRODUCTO (kgs)	0,550	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table><tr><th>CÓDIGO</th><th>TERMINADO</th></tr><tr><td>4056</td><td>CROMO</td></tr></table>	CÓDIGO	TERMINADO	4056	CROMO	BAJA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA PRESIÓN DE TRABAJO 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ² PRESIÓN OPTIMA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO ES 0,8 kg/cm ² 1 A 4 NIVELES DE EDIFICACIÓN
CÓDIGO	TERMINADO				
4056	CROMO				

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO	GASTO <table><tr><th>Presión</th><th>Gasto Litros</th><th>Gasto Galones</th></tr><tr><td>0,2</td><td>3,18</td><td>0,84</td></tr><tr><td>1,0</td><td>5,40</td><td>1,43</td></tr><tr><td>3,0</td><td>8,24</td><td>2,18</td></tr></table> <table><tr><th>Presión</th><th>Gasto Litros</th><th>Gasto Galones</th></tr><tr><td>0,2</td><td>3,18</td><td>0,84</td></tr><tr><td>1,0</td><td>5,40</td><td>1,43</td></tr><tr><td>3,0</td><td>8,24</td><td>2,18</td></tr></table>			Presión	Gasto Litros	Gasto Galones	0,2	3,18	0,84	1,0	5,40	1,43	3,0	8,24	2,18	Presión	Gasto Litros	Gasto Galones	0,2	3,18	0,84	1,0	5,40	1,43	3,0	8,24	2,18
Presión	Gasto Litros	Gasto Galones																									
0,2	3,18	0,84																									
1,0	5,40	1,43																									
3,0	8,24	2,18																									
Presión	Gasto Litros	Gasto Galones																									
0,2	3,18	0,84																									
1,0	5,40	1,43																									
3,0	8,24	2,18																									
MANTENIMIENTO:																											
PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICÉ SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																											
GARANTÍA:																											
“GARANTÍA ” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																											
1 AÑO DE GARANTÍA.	"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO".																										