



Monomando Novus para Regadera o Tina / Novus Shower or Tub Single Control



Medidas Referenciales / Benchmark Measures
Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

Características y Datos Técnicos / Characteristics and Technical Details

Cartucho Monomando Cerámico

Ceramic Cartridge

Material :
Latón Bajo en Plomo

Material :
Low Lead Brass

Conexión:
½"-14 NPT

Inlet Thread:
½"-14 NPT

Ajuste de Instalación:
25,4 mm (1") Max.

Adjustment of Installation:
25,4 mm (1") Max.

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,8 kg/cm² (11,4 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Working Pressure:
Pmin= 0,8 kg/cm² (11,4 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Despice / Components

Mod.	Descripción	Mod.	Description
1 Rh-085	Tapón Macho	1 Rh-085	Male Plug
2 Sh-1221	Cartucho Monomando c/ Barreno	2 Sh-1221	Cartridge Mixer with Auger
3 Rh-613	Tuerca 1-½" 24 UNS-2A	3 Rh-613	1-½" 24 UNS-2A Nut
4 Rh-724	Chapetón Monomando Sable	4 Rh-724	Sable Single Control Escutcheon
5 Rv-644	Empaque Base	5 Rv-644	Base Gasket
6 Rv-407	Sello Neopreno p/ Cubre Tornillo	6 Rv-407	Neoprene Seal for Screw Cover
7 Rh-2670	Opresor Allen 8-32 x 1 1/16"	7 Rh-2670	Opressor Allen 8-32 x 1 1/16 "
8 Rh-634	O'ring 2-009	8 Rh-634	2-009 O'ring
9 Sh-889	Base c/Botón Acrílico Azul-Rojo	9 Sh-889	Base with Blue/Red Button
10 Rv-431	Llave Allen 5/64"	10 Rv-431	5/64" Allen Wrench
Sub-ensamble		Sub-assembly	
11 Sv-239	Chapetón con Sello Adhesivo	11 Sv-239	Escutcheon with Adhesive Seal
12 Sv-558	Maneral Arm. p/ Mon. de Reg. Novus	12 Sv-558	Assembly Handle
13 Sv-569	Botón Armado p/Man. E-45	13 Sv-569	Assembly Button for E-45 Handle

Hecho en México
* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Made in México
* Products depicted here in subject to change without prior notice in their appearance or components as a result of incremental innovation.

