



Regadera Manual Nuva



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod	Descripción	Mod.	Sub-ensamble
1 Rr-298	Conector para Regadera		Descripción
2 Rr-457	Arillo Chap. para Reg. Nuva c/ Desv.	16 Sr-142	Varilla Arm. p/Regadera RM-11
3 Rr-442	Tapón Guía p/ Casquillo Desv.	17 Sr-143	Soporte p/Regadera Manual RM-12
4 Rh-002	O'ring 2-012		
5 Rr-081	O'ring 2-010		
6 Rv-056	O'ring 2-015		
7 Rh-741	O'ring 2-016		
8 Rh-127	O'ring 2-018		
9 Rr-439	Casquillo Desviador de Reg. Nuva		
10 Sb-804	Manguera Reg. Encarg. Doble SB-804		
11 Sb-1029	Cabezal de Regadera Manual Nuva		
12 Ra-648	Opresor Allen 10-24UNC-5/16"		
13 Sa-223	Jgo. de Taq. c/Pijas 10-16 X 1 1/2"		
14 Ra-652	Ancla para Accesorios		
15 Rv-456	Llave Allen 3/32"		

Características y Datos Técnicos

Regadera de Baja, Media y Alta Presión
Regadera Manual con Economizador Dinámico de Agua
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998
Accesorio de Semiempotrar
Paquete de Sujeción Incluido
Desviador para Regadera Manual o de Chorro Fijo
Sistema Anticalcáreo en la Regadera Manual
Longitud de Manguera 1,5 m (59,0")

Material:
Latón
Regadera Manual de Plástico

Conexión:
1/2" - 14 NPT

Regadera Manual
Gasto Mínimo: 2,5 l/min (0,66 Gpm)
Gasto Máximo: 10 l/min (2,64 Gpm)

Presión de Trabajo
Pmin= 0,2 kg/cm² (2,84 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

