



Secador de Manos Turbo / Turbo Hand Dryer



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot.mm.(pulg) / Dim.mm.(in)

Características y Datos Técnicos / Characteristics and Technical Details

Incluye Herramienta y Paquete de Sujeción
Opera con un Sensor Infrarrojo
Conexión Monofásica a 120 Vca

Material:
MB-1012
Cuerpo de Acero
Esmalte Porcelanizado Color Blanco
MB-1012-AI
Cuerpo de Acero Inoxidable 316

Voltaje:
120 Vca, 50-60 Hz
Consumo de Corriente Nominal: 8,4 A
Potencia: 1000 W
Temperatura del Aire a 10 cm: 55° C
Caudal de Aire: 101,7 m³/hr
Tiempo Estimado de Secado: Menor a 15 s
Tiempo de Apagado de Seguridad: 60 s
Velocidad de Aire: 90 m/s
Rango de Activación:
Auto Ajustable 180 mm max.
Protección Eléctrica:
Termóstato Auto Restablecido que Apaga el Motor a los 105 °C
Fusible Térmico con Corte a los 139° C
Nivel de Ruido: 78 dB


Includes Tools and Clamp Kit
Operates with an Infrared Sensor
120 VAC Connection Single-Phase

Material:
MB-1012
Steel, White Epoxy Finish
Stamped to Vitrified White
MB-1012-AI
316 Stainless Steel

Voltage:
120 VCA, 50-60 Hz
Nominal Current Consumption: 8,4 A
Power: 1000 W
Air Temperature to 10 cm: 55° C
Air Flow: 101,7 m³/hr
Drying Time: Less to 15 s
Automatic Shut Off: 60 s
Air Velocity: 90 m/s
Range of Activation:
Self-Adjusting 180 mm max.
Electrical Protection:
Restored Auto Thermostat Engin Blows at 105° C
Thermal Fuse With Court to 139° C
Noise Level: 78 dB

Despiece / Components

Mod.	Descripción	Mod.	Description
1	Sb-1064 Carbon para Secador de Manos	1	Sb-1064 Hand Dryer carbon
2	Sb-1052 Resistencia p/ Secador de Manos	2	Sb-1052 Hand Dryer Resistance
3	Sb-1054 Circuito c/Sensor p/Secador	3	Sb-1054 Sensor Circuit
4	Sb-1053 Jgo de Tornillos p/Secador de Manos	4	Sb-1053 Screw Kit



Hecho en México
* Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Made in México
* Products shown may change without prior notice or parts in their appearance, as a result of continuous improvement processes that are subject, without involving greater responsibility of the factory.

