



Llave Electrónica Alfa® de Baterías para Lavabo



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción	Sub-ensamble
1 Sh-282	Aireador	
2 Rv-780	Porta Base para Sensor Electrónico	26 Sv-504 Válvula Check p/Salida Econ.
3 Rf-015	Tornillo 8-32 UNC-2A x 1/2"	
4 Sv-358	Sensor para Lavamanos	
5 Rv-089	Rondana de Hule Tapón Céspol	
6 Rv-1555	Inserto Salidas Eléctricas	
7 Rv-394	Empaque Salida Electrónica Alfa II	
8 Rh-1459	Espárrago Grande Salida Miura	
9 Rh-1473	Separador Cuerpo Central	
10 Rh-1472	Rondana Acero Inox. Salida Miura	
11 Rh-1471	Tuerca Espárrago Salida Miura	
12 Sh-949	Mang. p/ Monom. E-32 de 24" Long.	
13 Sv-191	Paquete de Pijas con Taquete	
14 Sv-362	Porta Pilas c/Tornillos Integrados	
15 Rv-660	Pila de Litio	
16 Rv-795	Tornillo Plano 8-18 x 5/8"	
17 Rv-796	Base de Electroválvula para Clip	
18 Sv-359	Electroválvula Latch 6 Volts	
19 Rv-554	Vástago Válvula Push	
20 Rh-337	O'ring 2-114	
21 Rv-551	Filtro para Push	
22 Rv-331	O'ring 2-013	
23 Rv-1616	Conector para Válvula Check	
24 Rv-797	Clip p/ Electroválvula	
25 Rh-1486	Llave Hexagonal 1-1/4"	

Características y Datos Técnicos

Funciona con una Batería de Litio, DL-223 (Duracell) ó CR-P2 (Panasonic) a un Voltaje de Alimentación 6Vcc
Incluye Herramienta para Sujeción
Cuenta con Sensor Infrarojo
Incluye Filtro con Válvula Check para Mantenimiento

Material :
Latón Bajo en Plomo

Conexión :
1/2"-14 NPSM

Presión de Trabajo :
Pmin= 0,4 kg/cm² (5,7 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Rango de Detección :
50 mm (1.9")-220 mm (8,7")

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

Despiece

