FICHA TÉCNICA

Equipo hidroneumático Hydro-MAC (R) con bomba Jet 1/2 hp con tanque vertical de 130L

MODELO

EAJ050-130VE

CARACTERISTICA ESPECIAL

Hydro-Mac ®

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Hidroneumaticos

INFORMACION COMERCIAL

Marca	EVANS
Caracteristica Especial	Hydro-Mac ®
Aplicacion	Presurización de casas de hasta 2 baños, con cocineta, cuarto de lavado. Para Sistemas de riego de pequeñas areas .
Beneficios	Presión de agua en su casa. Higienicos. Ahorro de agua en hasta un 40%. Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco

USOS

Presurización de casas de hasta 2 baños, con cocineta, cuarto de lavado.
Para Sistemas de riego de pequeñas areas .

BENEFICIOS

Presión de agua en su casa. Higienicos. Ahorro de agua en hasta un 40%. Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco

INFORMACION GENERAL

Volataje de alimentacion	127 V
Fases de alimentacion	Monofásico
Presion Pre-Programada	20-40 PSI
Succion	1.00 Pulg
Descarga	1 Pulg

INFORMACION ADICIONAL

Garantia del Tanque	60 meses
Garantia de la Bomba	1 año
Dimensiones de Empaque	48.5x48x121 cm
Peso	45.00 Kg

FICHA TÉCNICA

Equipo hidroneumático Hydro-MAC (R) con bomba Jet 1/2 hp con tanque vertical de 130L

MODELO
EAJ050-130VE

CARACTERISTICA ESPECIAL
Hydro-Mac ®

MARCA
EVANS

CATEGORIA
Hidroneumaticos

USOS
Presurización de casas de hasta 2 baños, con cocineta, cuarto de lavado.
Para Sistemas de riego de pequeñas areas .

BENEFICIOS
Presión de agua en su casa. Higienicos.
Ahorro de agua en hasta un 40%. Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco

BOMBA

Tipo de Bomba	Jet
Cantidad de Bombas	1
Modelo de la Bomba	JX1ME050E
Potencia de la Bomba	0.50 HP
RPM	3450
Material del Cuerpo	Hierro Gris
Material del Impulsor	Nylon
Material del Sello Mecanico	Cerámica/Carbón/ A.Inox/ BUNA
Temperatura maxima del agua	40 C
Numero de salidas Maximas	13
Numero de pisos maximos	2

TANQUE

Sistema de almacenamiento	Hydro-Mac ®
Capacidad del tanque	90 L
Posicion del Tanque	Vertical
Material del Tanque	Lamina Acero Cal.14
Material de la membrana	EPDM/ Butilo
Capacidad 20-40PSI	50.3 L
Capacidad 30-40PSI	42.6 L
Presion de Precarga	18 PSI
Presion Maxima	100 PSI
Diametro de Conexion	1.00 Pulg
Incluye	Bomba, Tanque

Google Shopping

Exclude for Google Shopping	Sí
Product Condition	No