



Equipo hidroneumático Hydro-MAC (R) con bomba Jet 1 hp con tanque vertical de 170L



MODELO

EAJ100-170VE

CARACTERISTICA ESPECIAL

Hydro-Mac ®

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Hidroneumaticos



INFORMACION COMERCIAL

| | |
|-------------------------|---|
| Marca | EVANS |
| Caracteristica Especial | Hydro-Mac ® |
| Aplicacion | Presurización de casas de hasta 3.5 baños+ Jardín, con cocina, cuarto de lavado. Para Sistemas de riego de pequeñas areas . |
| Beneficios | Presión de agua en su casa. Higienicos. Ahorro de agua en hasta un 40%. Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco |

USOS

Presurización de casas de hasta 3.5 baños+ Jardín, con cocina, cuarto de lavado. Para Sistemas de riego de pequeñas areas .

BENEFICIOS

Presión de agua en su casa. Higienicos. Ahorro de agua en hasta un 40%. Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco

INFORMACION GENERAL

| | |
|--------------------------|------------|
| Volataje de alimentacion | 127 V |
| Fases de alimentacion | Monofásico |
| Presion Pre-Programada | 30-50 PSI |
| Succion | 1.25 Pulg |
| Descarga | 1 Pulg |

INFORMACION ADICIONAL

| | |
|------------------------|----------------|
| Garantía del Tanque | 60 meses |
| Garantía de la Bomba | 1 año |
| Dimensiones de Empaque | 48.5x48x137 cm |
| Peso | 50.00 Kg |



Equipo hidroneumático Hydro-MAC (R) con bomba Jet 1 hp con tanque vertical de 170L



MODELO

EAJ100-170VE

CARACTERISTICA ESPECIAL

Hydro-Mac ®

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Hidroneumaticos



BOMBA

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de Bomba | Jet |
| Cantidad de Bombas | 1 |
| Modelo de la Bomba | JX2ME100E |
| Potencia de la Bomba | 1.00 HP |
| RPM | 3450 |
| Material del Cuerpo | Hierro Gris |
| Material del Impulsor | Nylon |
| Material del Sello Mecanico | Cerámica/Carbón/ A.Inox/ BUNA |
| Temperatura maxima del agua | 40 C |
| Numero de salidas Maximas | 24 |
| Numero de pisos maximos | 3 |

TANQUE

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Sistema de almacenamiento | Hydro-Mac ® |
| Capacidad del tanque | 170 L |
| Posicion del Tanque | Vertical |
| Material del Tanque | Lamina Acero Cal.14 |
| Material de la membrana | EPDM/ Butilo |
| Capacidad 20-40PSI | 67 L |
| Capacidad 30-40PSI | 57 L |
| Presion de Precarga | 28 PSI |
| Presion Maxima | 100 PSI |
| Diametro de Conexion | 1.00 Pulg |
| Incluye | Bomba, Tanque |

Google Shopping

| | |
|-----------------------------|----|
| Exclude for Google Shopping | No |
| Product Condition | No |

USOS

Presurización de casas de hasta 3.5 baños+ Jardín, con cocina, cuarto de lavado. Para Sistemas de riego de pequeñas areas .

BENEFICIOS

Presión de agua en su casa. Higienicos. Ahorro de agua en hasta un 40%. Más económico que el sistema tradicional bomba y Tinaco

