

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	COLOR	MEDIDA	ABSORCION DE AGUA	MODULO DE RUPTURA	MOHS	PEI	USO
URBAN	Beige	60 x 60 (cms)	<0.50 % (% en peso)	>38 Mpa	7	—	Residencial Comercial Medio

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA:** Piso Porcelanico Pulido Serie Sal Soluble Rectificado con Sello Antimanchas.

MOHS = Coeficiente de Resistencia al Rayado Superficial (1 a 8).

CURVATURA

ESQUINA = Coeficiente de Resistencia al Desgaste o Abrasión (I a V) (Solo en pisos esmaltados).

NOTA IMPORTANTE: Este producto se vende en cajas con 1.44 mts<sup>2</sup> de producto. Cada caja contiene 4 piezas de las dimensiones especificadas con un peso aproximado de 32 Kgs por caja. Este producto es en calidad Primera.

Importado y Distribuido en Mexico por : INTERNACIONALES DE LA CASA, S.A. DE C.V.  
Intercasa es marca registrada.

Favor de seguir las Recomendaciones de Colocación para el Instalador al pie de la letra. No se admiten reclamaciones en materiales ya instalados.