



Innovative Tile and Stone Installation Systems

Sistemas Innovadores para la Instalación de Cerámica y Piedra



GROUT AND SEALANT COLOR CARD

Colores de sellador y mortero para juntas



For additional product information snap the image with your phone. Get the free app for your phone at <http://gettag.mobi>

Para más información sobre el producto, fotografíe la imagen con su celular. Obtenga la aplicación gratuita para su celular en <http://gettag.mobi>

Grout and Sealant Coverages

Rendimiento del sellador y del mortero para juntas

LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Grout† is the finest grout available, for both floors and walls. Offering unmatched stain protection, color consistency, and durability, LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout is easy to install and clean. Exceeds ANSI A118.3 requirements. Available in 40 vibrant colors, LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout is GREENGUARD certified and contains Microban® antimicrobial protection.

LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Grout† Coverage/Rendimiento ft² (m²)

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA				
	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	41 (4.2)	21 (2.1)	11 (1.1)	8 (0.8)	7 (0.7)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	80 (8.2)	41 (4.2)	21 (2.1)	15 (1.5)	11 (1.1)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	135 (13.8)	68 (6.9)	35 (3.5)	23 (2.4)	18 (1.8)
6 x 6 x 1/2" (150 x 150 x 12 mm)	119 (12.2)	60 (6.1)	30 (3.1)	20 (2.1)	15 (1.6)
12 x 12 x 3/8" (300 x 300 x 9 mm)	317 (32.3)	159 (16.2)	80 (8.1)	54 (5.5)	44 (4.1)
13 x 13 x 3/8" (325 x 325 x 9 mm)	344 (35.0)	172 (17.6)	87 (8.8)	58 (5.9)	43 (4.5)
16 x 16 x 3/8" (400 x 400 x 9 mm)	423 (43.1)	212 (21.6)	106 (10.8)	71 (7.3)	54 (5.5)
18 x 18 x 3/8" (450 x 450 x 9 mm)	475 (48.5)	238 (24.3)	119 (12.2)	80 (8.1)	60 (6.1)

Approximate ft² (m²) coverage per full unit.

Rendimiento aproximado ft² (m²) para una unidad full.

LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout Juntas Epóxicas es el mejor mortero para juntas disponible tanto para aplicaciones de pisos como de paredes. LATICRETE SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas es fácil de instalar y limpiar, y ofrece inigualable protección antimanchas, durabilidad y uniformidad de color. Disponible en 40 colores intensos, LATICRETE SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas es un producto con certificación GREENGUARD y contiene protección antimicrobiana Microban.

LATICRETE 1600 Unsanded Grout is designed to be mixed with LATICRETE 1776 Grout Enhancer or water for a dense, durable grout joint 1/8" (3 mm) or less. Available in 8 lb (3.6 kg) packages and 25 lb (11.3 kg) packages. See Grout and Sealant Selection Key.

LATICRETE 1600 Unsanded Grout Coverage/Rendimiento ft² (m²)

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA	
	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	144 (14.7)	72 (7.4)
6 x 6 x 5/16" (150 x 150 x 7.5 mm)	202 (21.0)	102 (10.7)

Approximate ft² (m²) coverage per 8 lb unit.

Rendimiento aproximado ft² (m²) para caja de 3.6 kg.

Los Rejuntas LATICRETE 1600 han sido formulados para mezclarse con el Aditivo para Rejuntas LATICRETE 1776 o agua para obtener juntas densas y durables de 3 mm o menores. Disponible en envases de 3.6 kg y 11.3 kg. Vea el clave de selección de la lechada y del sellante.

Expanded grout coverage tables at www.laticrete.com/coverage

Download grout coverage calculator for iPhone at www.laticrete.com/iphone

Grout and Sealant Coverages

Rendimiento del sellador y del mortero para juntas

LATICRETE PermaColor™ Grout[^] is the maximum performance cement grout. It provides consistent color, improved stain resistance, and Microban® antimicrobial protection. Applicable ANSI Standard A118.7. Exceeds ISO 13007-3 CG2WA specifications. For joint widths of 1/16" – 1/2" (1.5 mm – 12 mm). Available in 25 lb (11.3 kg) packages and 8 lb (3.6 kg) cartons.

LATICRETE 1500 Sanded Grout is designed to be mixed with LATICRETE 1776 Grout Enhancer or water for a dense, durable grout joint between 1/16" and 1/2" (1.5 mm and 12 mm). Available in 10 lb (4.5 kg) and 25 lb (11.3 kg) packages. See Grout and Sealant Selection Key.

LATICRETE PermaColor™ Grout[^] and LATICRETE 1500 Sanded Grout Coverage/Rendimiento ft² (m²)

JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	100 (10.2)	51 (5.3)	28 (2.8)	20 (2.0)	16 (1.6)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	196 (20.1)	100 (10.2)	51 (5.3)	36 (3.6)	28 (2.8)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	331 (33.8)	167 (17.0)	85 (8.6)	57 (5.8)	44 (4.4)
6 x 6 x 1/2" (150 x 150 x 12 mm)	291 (29.8)	146 (15.0)	74 (7.6)	50 (5.2)	38 (3.9)
12 x 12 x 3/8" (300 x 300 x 9 mm)	774 (79.4)	388 (39.8)	195 (20.0)	131 (13.4)	99 (10.1)
13 x 13 x 3/8" (325 x 325 x 9 mm)	839 (86.0)	420 (43.1)	211 (21.6)	141 (14.5)	107 (10.9)
16 x 16 x 3/8" (400 x 400 x 9 mm)	1032 (105.8)	517 (53.0)	259 (26.6)	174 (17.8)	131 (13.4)
18 x 18 x 3/8" (425 x 425 x 9 mm)	1160 (112.4)	581 (56.3)	292 (28.2)	195 (18.9)	147 (14.2)

Approximate ft² (m²) coverage per 25 lb unit.

Rendimiento aproximado ft² (m²) para sacos de 11.3 kg.

LATICRETE PermaColor Mortero de Juntas es un mortero para juntas de cemento de máximo rendimiento. Ofrece un color uniforme, protección antimanchas mejorada y protección antimicrobiana. Para juntas entre 1.5 mm y 12 mm (1/16 pulg. y 1/2 pulg.) de ancho Disponible en presentaciones de 11.3 kg (25 libras) y cajas de 3.6 kg (8 libras).

Los Rejuntas LATICRETE 1500 Rejunte de Cemento con Arena han sido formulados para mezclarse con el Aditivo para Rejuntas LATICRETE 1776 o agua para obtener juntas densas y durables entre 1.5 mm y 12 mm. Disponibles en envases de 4.5 kg y 11.3 kg. Vea el clave de selección de la lechada y del sellante.

LATICRETE SpectraLOCK® 2000 IG is a highly chemical resistant epoxy grout. New non-sag formula is easy to install and clean. Exceeds ANSI A118.3, ANSI A118.5, and ISO 13007-3 RG requirements. Available in #2 and #4 units. For coverage please visit www.laticrete.com/coverage.

LATICRETE SpectraLOCK 2000 IG es un rejunte epóxico muy resistente a los productos químicos. La nueva fórmula que no produce deformación es fácil de instalar y de limpiar. Supera los requisitos de las normas ANSI A118.3, ANSI A118.5, y ISO 13007-3 RG. Disponible en las unidades 2 y 4. En www.laticrete.com/coverage encontrará más información sobre el rendimiento.

LATICRETE Latasil™ is available in 19 lifestyle colors and Clear. Approximate coverage per cartridge is 11 linear feet (3.4 linear meter) per 3/8" x 3/8" (9 mm x 9 mm) joint; 25 linear feet (7.6 linear meter) per 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) joint.

LATICRETE Latasil es disponible en 19 colores de Estilo de Vida y transparente. El rendimiento aproximado por Cartucho. 3.35 metros lineales para juntas de 9 mm x 9 mm; 7.62 metros lineales para juntas de 6 mm x 6 mm.

LATICRETE Premium Acrylic Caulk is available in all 40 colors, sanded and unsanded versions. Approximate coverage per cartridge is 25 linear feet (7.6 linear meter) per 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) joint.

LATICRETE Sellador Superior Acrílico es disponible en todos los 40 colores, en las versiones con arena y sin arena. El rendimiento aproximado por cartucho es de 25 pies lineales para juntas de 6 mm x 6 mm.

LATICRETE® and LATAPOXY® Grouts and Sealants

Morteros para juntas y selladores LATICRETE y LATAPOXY

44 Bright White

I ▲ ■ # ★ ✨ ✓

18 Sauterne

III ■ # ★

16 Siltstone

II ■

85 Almond

II ▲ ■ # ★ ✨

03 Silk

III ■ ★

23 Antique White

II ▲ ■ # ★

39 Mushroom

II ▲ ■ ★

41 Kashmir

II ■ ★

81 Butter Cream

II ■ ★

52 Toasted Almond

II ▲ ■ ★

LATICRETE® and LATAPOXY® Grouts and Sealants
Morteros para juntas y selladores LATICRETE y LATAPOXY

55 Tawny
II

17 Marble Beige
III ▲ ■ # ★

40 Latte
II ▲ ■ ★ *

61 Parchment
II ▲ ■ # ★ *

30 Sand Beige
I ▲ ★

56 Desert Khaki
II ■

38 River Rock
II ■

27 Hemp
III ★

57 Hot Cocoa
II

92 Saltillo
III ★

LATICRETE® and LATAPOXY® Grouts and Sealants

Morteros para juntas y selladores LATICRETE y LATAPOXY

58 Terra Cotta
II

46 Quarry Red
I ★ *

43 Chocolate Truffle
III ★

66 Chestnut Brown
III ▲ ★

59 Espresso
II

35 Mocha
I ▲ ★

50 Sea Glass
II ▲ ■ ★

67 Autumn Green
II ▲

53 Twilight Blue
III

42 Platinum
I ▲ ★

LATICRETE® and LATAPOXY® Grouts and Sealants
Morteros para juntas y selladores LATICRETE y LATAPOXY



91 Slate Grey
II ★



88 Silver Shadow
I ▲ ■ # ★



89 Smoke Grey
III ▲ ■ ★



90 Light Pewter
II ■ ★



78 Sterling Silver
II ▲ ■ ★



24 Natural Grey
I ▲ ★ ✱



34 Sandstone
II ★



60 Dusty Grey
II



45 Raven
II ★



22 Midnight Black
I ▲ ★

LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Grout†:
Maximum Stain Protection | Color Consistency | Antimicrobial Protection

LATICRETE PermaColor™ Grout^:
The Maximum Performance Available in a Cement-Based Grout



REPRESENTAR

LATICRETE SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas:

Máxima protección antimanchas | Color uniforme | Protección antimicrobiana

LATICRETE PermaColor Juntas:

Brinda el rendimiento máximo en morteros a base de cemento

GROUT AND SEALANT SELECTION KEY

Available in All 40 Colors:

LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Grout†

LATICRETE PermaColor™ Grout^

LATICRETE Premium Acrylic Caulk (Sanded and Unsanded)

I, II and III Pricing Group

Available in Selected Colors:

- ▲ LATICRETE Latasil™
- LATICRETE SpectraLOCK Dazzle Glow
- ★ LATICRETE 1500 Sanded Grout and LATICRETE 1600 Unsanded Grout
- # LATICRETE 1600 Unsanded Grout colors available in 25 lb (11.3 kg) bags
- ✱ LATICRETE Masonry Pointing Mortar
- ✓ LATICRETE SpectraLOCK 2000 IG is not available in #44 Bright White



Note – Grout color availability subject to change.
Visit www.laticrete.com for the most current color selections.

GUIA DE SELECCIÓN DE REJUNTES

Disponibles en todos los 40 colores:

LATICRETE SpectraLOCK PRO Rejunte Epóxico

LATICRETE PermaColor Rejunte

LATICRETE Sellador acrílico (con o sin arena)

I, II y III Precio del Grupo

Disponibles en colores seleccionados:

- ▲ LATICRETE Latasil
- LATICRETE SpectraLOCK Dazzle Glow
- ★ LATICRETE 1500 Rejunte de Cemento con Arena y LATICRETE 1600 Rejunte de Cemento sin Arena
- # LATICRETE 1600 Rejunte de Cemento sin Arena — colores disponibles en sacos de 25 lb (11.3 kg)
- ✱ LATICRETE Mortero para Revestimiento de Mampostería
- ✓ LATICRETE SpectraLOCK 2000 IG no se encuentra disponible en color #44 Blanco brillante

Nota – La disponibilidad de colores de los morteros para juntas está sujeto a cambios. Visite www.laticrete.com para obtener la selección de colores más actual.



Innovative Tile and Stone Installation Systems

Corporate Headquarters:
LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788
+1.203.393.0010

www.laticrete.com

Asia Pacific: +852.2526.6660

Australia: +61.3.9933.6111

China: +86.21.5789.3300

Eastern Europe: +790.9661.1644

Europe: +34.96.649.1908

India: +91.40.3041.3100

Latin America: +1.203.393.0010

Middle East: +971.7.244.6396

South East Asia: +65.6515.3028

DS-254.3APD-4x8-1210

©2010 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

Microban is a registered trademark of Microban Products Company.

* United States Patent No.: 6881768 (and other Patents).

^ United States Patent No.: 6784229 B2 (and other Patents).

The GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED is a registered certification mark used under license through the GREENGUARD Environmental Institute.

Microban es una marca comercial registrada de Microban Products Company.

*Patente de invención de los Estados Unidos No.: 6881768 (y otras patentes).

^Patente de invención de los Estados Unidos No.: 6784229 B2 (y otras patentes).

El GREENGUARD CALIDAD que INTERIOR de AIRE CERTIFICADO es una marca registrada de certificación utilizada bajo la licencia por el GREENGUARD el Instituto Ambiental.

Grout and Sealant Color Guidelines – Grout and sealant color samples are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color chart or to any color guide produced. Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques and types of tile or stone used, and may vary from this grout color chart, grout color channel kits and grout color swatch on product packaging. Verify actual appearance and compatibility with a test area before installing. Blend grouts with different control numbers. Follow ANSI A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) Bulletin #9. No claims for color shade variations will be honored.

Grout Coverage Guidelines – Calculated coverage indicated is approximate, based on “nominal” tile size and is provided for purposes of estimation only. Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout joint size. Add 10% for waste, spillage and clean-up, and another 10% – 15% when grouting unglazed quarry tile. Expanded coverage tables at www.laticrete.com/coverage.

Indicaciones sobre el color del mortero para juntas y del sellador– Las muestras de color del mortero para juntas y del sellador sólo sirven como guía. LATICRETE no garantiza que el color sea igual al que aparece en esta carta de colores o a cualquier otro color que aparezca en otra guía. La textura y la tonalidad reales dependerán de las condiciones de trabajo en el lugar, la iluminación, las técnicas de instalación y los tipos de revestimiento o piedra que se utilicen. Además, es posible que el color no sea igual al de la carta, el juego de canales o el muestrario de colores de morteros para juntas que se incluye en el empaque del producto. Antes de la instalación, verifique el aspecto real y la compatibilidad del color en un sector de prueba. Mezcle los morteros para juntas con diferentes números de control. Siga la especificación A108.10 del ANSI/Boletín N.º 9 de la MMSA. No se aceptarán reclamos por variaciones en la tonalidad del color.

Guía de rendimiento de Morteros Para Relleno de juntas – El rendimiento calculado que se indica es aproximado, basado en el tamaño de la cerámica, y se ofrece con el propósito de estimar solamente. El rendimiento actual puede variar dependiendo de las condiciones de la obra, tamaño de la cerámica y ancho de las juntas. Añadir 10% para pérdidas, desperdicios y limpieza, y de 10% a 15% al rejuntar cerámica de grés no vidriada. La tabla de rendimiento www.laticrete.com/coverage.