

ESPECIFICACION DEL PRODUCTO

PERDURA

Adhesivos de Jalisco SA de CV



ADHESIVO FLEXIBLE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo Flexible base cemento con resinas latex con gran resistencia mecánica a las tensiones y excelente adherencia. Especialmente apropiado para instalación de losetas de muy baja y nula absorción de agua.

VENTAJAS

Este producto esta modificado con resinas especiales, tiene excelente desempeño de adherencia incluyendo losetas y piedras con nula absorción de agua.

USOS

- Para instalación en lugares con vibración ligera
- Donde existan cambios de temperatura
- Excelente en tráfico peatonal intenso y vehicular moderado
- Donde exista calor radiante
- Aplicación en interior y exterior
- Para instalar en pisos y muros

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para instalaciones de piezas grandes o pesadas en muros se recomienda usar tela de gallinero para tener un mejor anclaje de las piezas. Además asegúrese que la superficie sea estable y sólida para soportar el peso de las piezas a instalar.

La tela de gallinero deberá de estar perfectamente sujeta al sustrato, puede instalar un clavo para concreto de 1 o 2 pulgadas cada 25 cm de separación uno de otro y al formar un cuadro entre ellos, se recomienda poner un clavo en el centro para que la malla quede mejor pegada a la pared.

PREPARACION DEL PRODUCTO

Agregue aproximadamente de 3.5 a 4 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, que le permita trabajar adecuadamente. Déjese reposar aproximadamente de 5 a 10 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

La superficie a instalar deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 metro cuadrado), con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de pieza a instalar. Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberse instalado.

Si las piezas son irregulares o si instaló malla en la pared, podrá agregar producto untándolo con la cuchara a la pieza a instalar.

En la instalación de piezas grandes (50 X 50 o más), compruebe la adherencia del producto levantando la pieza, en las partes que esté limpia agregue más producto.

CURADO

Un curado mínimo es obtenido de 48 a 72 horas dependiendo la temperatura del ambiente, el emboquillado deberá ser hecho 72 horas después. Utilice Junteadores Perdura.

RECOMENDACIONES

1. El hecho que este producto sea flexible, no lo exime de colocar juntas flexibles de expansión perimetrales en áreas con asentamientos estructurales, demasiada vibración o cambios muy bruscos de temperatura.
2. Asegurar que la instalación cuente con juntas de expansión y que estas sean respetadas usando juntas flexible (Juntafomy/Perduraflex) para proteger las losetas de dilataciones y contracciones.
3. En piezas demasiado pesadas, se recomienda usar un sistema de fijación de sujetadores metálicos.
4. Sea precavido con las superficies calientes y corrientes de aire ya que estas aceleraran el fraguado del adhesivo y disminuirá el tiempo abierto de trabajo considerablemente.
5. No aplicar en temperaturas menores a 10°C, ni superior a los 32°C
6. Mantenga éste producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
7. Preferentemente use éste producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en éste mismo envase).
8. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar éste producto.

RENDIMIENTO

De 2.5 s 3.0 m² en 8mm de espesor por saco, dependiendo las prácticas de instalación, desnivel de superficie, tipo y tamaño de loseta a instalar.

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICA	ADHESIVO FLEXIBLE GRIS	ADHESIVO FLEXIBLE BLANCO	ESPECIFICACION	UNIDADES
Demanda de Agua	22	22	No Aplica	%
Tiempo abierto	45	45	>= 25	minutos
Resistencia a la compresión a 28 días.	265	240	>= 150	Kg/cm ²
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días.	50	45	>= 35	Kg/cm ²
Resistencia al corte en Porcelanato a 28 días.	36	33	>= 30	Kg/cm ²
Dureza	75	73	70	Shore D
Absorción de agua	7.0	7.5	<= 10	%

*Los resultados son valores típicos y estos pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con estas especificaciones

PRESENTACION

Saco de papel de 20 Kg, en color Blanco y Gris.

GARANTIA

El Adhesivo Flexible Perdura, esta fabricado con cemento Pórtland y productos químicos de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así hay muchas cosas sobre las cuales el fabricante no tiene control, como: la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua, la correcta preparación de la superficie a aplicar, etc. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual de material. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión de compra y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será remplazado el producto.