Junteadores PERDURA®

Fácil de Aplicar

Gran Durabilidad

Color Permanente

Gran Resistencia

Consúltala en línea

Junteador Universal

Descripción

Junteador fabricado a base de cemento, arenas y cargas químicas. Ideal para pisos rectificados y porcelanatos, y para juntas de hasta 1 cm de ancho en cerámica y azulejos en pisos y muros, tanto en interior como en exterior.

Colores: 23

Rendimiento: 2.5 a 3.5 m^2 por saco

Presentación: Caja de 5 kg

CALIDAD PERDURA® GARANTIZADA

www.perdura.com.mx

Junteador Universal

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

Descripción
JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA fabricado a base de cemento, arenas y cargas químicas.

Ventajas
Fácil de instalar, muy resistente y con gran dureza. Cuenta con excelente trabajabilidad y durabilidad en color.

Usos
Empleado para emboquillar espacios desde 2 hasta 10 mm, tanto en pisos como en muros, en interior y exterior. Ideal para pisos rectificados y porcelanatos, así como para juntas de hasta 1 cm de ancho en cerámica y azulejos.

Preparación
Agregue de 1 a 1.5 litros de agua limpia por cada caja de **JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA**. Mezcle enérgicamente hasta lograr una pasta de consistencia suave y uniforme. Deje reposar la mezcla de 8 a 10 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar agua y la mezcla quedará lista para su aplicación. Utilice la misma proporción de agua en cada mezcla para lograr la uniformidad de color.

Aplicación
La superficie a cubrir deberá estar limpia; libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique el producto en las juntas hasta cubrirlas totalmente. Utilice una llana de hule duro y hágalo de forma diagonal a las juntas para una mejor penetración. Espere a que la mezcla comience a reventar (secar) para realizar una segunda aplicación con una pasta más diluida. (Si utilizó **DURACRIL PERDURA** en la primera mezcla, es conveniente hacerlo de igual manera en esta ocasión). Talle las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado. Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera y manche las losetas. Con una esponja húmeda repase las líneas de junteado. Es importante que, una vez terminada la aplicación, cubra la superficie para evitar el contacto con el polvo.

Recomendaciones
1. Utilice un litro de **DURACRIL PERDURA** por cada caja de **JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA** para dar mayor resistencia y dureza, sobre todo para aplicaciones de 2 a 4 mm.
2. Espere mínimo 24 horas para transitar por el área en la que se aplicó **JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA.**
3. No aplique el producto cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 5º C, este no fraguará. Hidrate ligeramente la superficie a emboquillar si la temperatura ambiente es superior a 34 ºC.
4. Limpie las superficies manchadas por el producto cuando este se esté instalando, no deje pasar más de 10 minutos, sobre todo en superficies porosas (como pisos de barro) ya que el pigmento puede penetrar las piezas y no quitarse fácilmente.
5. Utilice la misma proporción de **JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA.** y agua en cada mezcla para una uniformidad en el color.
6. Evite usar jaladores de agua para aplicar el producto, ya que se preparan las mezclas flojas o aguadas y se desmoronará la junta una vez que se instale y se seque.
7. Use el producto en un ancho de junta no superior a 1 cm.
8. Realice una pequeña prueba antes de aplicar el producto, ya que algunos pisos, sobre todo los de color oscuro, podrían rayarse.
9. Asegúrese de curar o mojar la junta en el tiempo recomendado (después de 12 y 24 horas de haber hecho la instalación), ya que de lo contrario la junta puede desmoronarse.
10. Para limpiar una junta sucia, talle con un cepillo, agua y jabón, luego enjuague con agua limpia.
11. Mantenga este producto bajo techo y en un lugar seco. Evite la humedad.
12. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

Rendimiento

Tamaño de loseta	**JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA** (con junta de 3 mm)
10 x 10 cm	5 m² por caja/ bolsa
10 x 20 cm	10 m² por caja/ bolsa
20 x 20 cm	12 m² por caja/ bolsa
20 x 30 cm	15 m² por caja/ bolsa
30 x 30 cm	16 m² por caja/ bolsa
25 x 40 cm	17 m² por caja/ bolsa
30 x 45 cm	20 m² por caja/ bolsa
40 x 40 cm	22 m² por caja/ bolsa
45 x 45 cm	26 m² por caja/ bolsa
50 x 50 cm	28 m² por caja/ bolsa
60 x 60 cm	30 m² por caja/ bolsa
80 x 80 cm	34 m² por caja/ bolsa

*Estos rendimientos son aproximados, varían dependiendo del tamaño de la junta en su ancho y profundidad, así como de las prácticas de instalación y desperdicio del producto.

Curado
Para evitar que se desmorone, moje la junta entre 12 y 16 horas después de haber terminado la instalación. Repita esta operación durante los dos días siguientes.

Almacenamiento
Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, bajo techo. Los lugares con exceso de humedad afectan al producto y se le forman piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

Garantía
JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.
Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:
Guadalajara: 33 3478 4600
León 477 707 1808 al 12
México: 55 9126 5200
Mérida: 999 946 4455 y 56

proyecta PERDURA
Un sólido aliado para tu construcción

HECHO EN MÉXICO

CLUB DEL INSTALADOR PERDURA