

# ALTA RESISTENCIA PARA PIEZAS GRANDES



**DESCRIPCIÓN:**

Adhesivo modificado, especialmente diseñado para piezas grandes y pesadas tanto en pisos como en muros. Proporciona alta adherencia y disminuye el hundimiento y deslizamiento de piezas pesadas.

**PRESENTACIÓN:**

**20 kg**

**DISPONIBLE EN:**

**Blanco y gris**

**DESCRIPCIÓN**

Adhesivo modificado, diseñado especialmente para piezas grandes y pesadas en pisos y muros. Proporciona alta adherencia y disminuye el efecto que provoca que las piezas se hundan o se deslicen. Además, el adhesivo se puede aplicar en capas gruesas, de hasta 4 cm.

**VENTAJAS**

Este producto está modificado con aditivos especiales, tiene una granulometría adecuada para la instalación de losetas grandes y/o donde se requiera una capa de adhesivo superior a 2 cm.

**USOS**

- Excelente para la instalación de losetas de 50 x 50 cm o mayores.
- Cuando se requiere aplicar capas gruesas de adhesivo.
- Cuando se requiere disminuir el deslizamiento de las piezas por su peso o tamaño.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Para instalaciones en muros se recomienda usar malla de gallinero para tener un mejor anclaje de las piezas grandes que, normalmente, son pesadas. La malla de gallinero deberá de estar perfectamente sujeta al sustrato, puede instalarse un clavo para concreto de 1 o 2 pulgadas cada 25 cm de separación entre uno y otro, y al formar un cuadro entre ellos se recomienda poner un clavo en el centro para que la malla quede mejor pegada a la pared. Se recomienda poner un "primer" de DURACRIL PERDURA, es decir, aplicarlo en el muro con una brocha para mejorar la adherencia y el fijado de las piezas.

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

Agregue aproximadamente de 4 a 5 litros de agua limpia por saco, y mezcle energícamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar de forma adecuada. Deje reposar de 8 a 10 minutos, y vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación. Si desea mejorar la adherencia y resistencia de este producto use un litro de DURACRIL PERDURA por cada saco, y agregue aprox. 3 litros de agua limpia; sobre todo para la instalación de piedras o losetas con muy baja absorción de agua como el slate o laja.

**APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

La superficie a instalar deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana, de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 metro cuadrado), con la parte dentada de la llana, raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de pieza a instalar. Evite ajustar las piezas después de 15 minutos de haberlas instalado. Si las piezas son irregulares o se instaló malla en la pared, podrá agregar producto untándolo con la cuchara a la pieza a instalar. Compruebe la adherencia del producto levantando las piezas eventualmente y, en las partes en que estén limpias, agregue más producto.

**CURADO**

Un curado mínimo se obtiene pasadas entre 24 y 48 horas, dependiendo de la temperatura del ambiente. El emboquillado deberá hacerse 48 horas después. Utilice JUNTEADOR SIN ARENA PERDURA.

**RECOMENDACIONES**

1. En instalaciones mayores a 4 metros de altura siempre deberá usar malla de gallinero para mejorar el anclaje y soporte de las piezas, sobre todo si éstas son muy pesadas.
2. Use un litro de DURACRIL PERDURA por saco de GRANDES FORMATOS PERDURA, cuando vaya a instalar piedras con bajo nivel de absorción de agua (0.3% o menos) o piedras pasadas.
3. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
4. Utilice llanas dentadas de al menos 10 mm o más grandes, si va a instalar piezas mayores a 50 x 50 cm.
5. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
6. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación, misma que viene impresa en este envase.
7. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

**RENDIMIENTO**

De 1.5 a 2 m<sup>2</sup> por saco con 6 mm de espesor, dependiendo de las prácticas de instalación, condiciones de la superficie, así como el tipo y tamaño de loseta a instalar.

**DATOS TÉCNICOS**

CARACTERÍSTICAS	GRANDES FORMATOS	ESPECIFICACIONES	UNIDADES
Demanda de agua	19.5	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	29	≥ 20	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte porcelanato a 28 días	22	≥ 18	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión a 28 días	160	≥ 125	kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo abierto	55	≥ 25	minutos
Absorción de agua	11	≤ 14	%

\* Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiere cumplen con la especificación en la especificación.

**PRESENTACIÓN**

Saco de papel de 20 kg  
Disponible en color blanco y gris.

**PRECAUCIONES**

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos.

**ALMACENAMIENTO**

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad lo afectan y se le forman piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

**GARANTÍA**

GRANDES FORMATOS PERDURA está fabricado con cemento Pórtland y productos químicos de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

**¡ADVERTENCIA!** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos Perdura S.A. de C.V.**  
**Tel.: (33) 3478 4600.**

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,  
León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

