

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: ANDES PLUS

COLOR: BLANCO.

DATOS GENERALES

TIPO DE PROCESO: **BICOCCIÓN RÁPIDA**

TIPO DE PRODUCTO: **COTTOFORTE**

DISEÑO: **LISO**

FORMATO: **20X30**

TEXTURA: **BRILLANTE**

CLASE: **MURO**

APLICACIÓN: **FONDO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Absorción de Agua:	15 - 18 %
Resistencia a la Abrasión:	N/A.
Resistencia a la Flexión:	180 Kg/Cm2
Planaridad:	0.5 %
Espesor:	6.5 mm. ± 0.1
Medida Técnica	20.66x30.86 cm.

DATOS DE EMPAQUE

Piezas por M2:	16
Kg por M2	10.44
Piezas por Caja	24
M2 por Caja incluyendo boquilla de 2 mm	1.5 Aprox.
Kg. Por Caja	18.000
M2 por Palet	108
Cajas por Palet	72
Kg. Por Palet	1,296
Volumen del Palet	1.03200 M³.

BOQUILLA MÍNIMA DE COLOCACIÓN 2 MM.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS

- Facilidad de limpieza.
- Mayor higiene
- Cero de porosidad en la superficie del vidriado
- Colores inalterables a cualquier tipo de luz (natural o artificial)
- Impermeabilidad
- Inflamabilidad
- Ausencia de olores por su baja porosidad
- Resistente a los agentes biológicos (hongos, bacterias, etc.)
- Conductividad Térmica baja
- Resistencia a los agentes químicos (detergentes, ácidos, bases)
- No requiere de pulido.