






FICHA TÉCNICA

TIPO: MONOPOROSA
PRODUCTO: NEVADA BRILLANTE
COLOR: BLANCO
FORMATO: 25x40 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1 Longitud			mm	400.4 (+ 0.6%, -0.3%)	ISO-10545-2
	1.2 Anchura			mm	257.5 (+ 0.6%, -0.3%)	ISO-10545-2
	1.3 Espesor			mm	8.3 ± 10%	ISO-10545-2
	1.4 Rectitud de lados	1.4.1 Lado mayor		mm	400.4 ± 0.3%	ISO-10545-2
		1.4.2 Lado menor		mm	257.5 ± 0.3%	ISO-10545-2
	1.5 Ortogonalidad	1.5.1 Lado mayor		mm	400.4 ± 0.3%	ISO-10545-2
		1.5.2 Lado menor		mm	257.5 ± 0.3%	ISO-10545-2
	1.6 Planitud de la superficie	1.6.1 Curvatura central (vs. diagonal)		mm	476.0 (+ 0.8, -0.2)	ISO-10545-2
		1.6.2 Curvatura lateral		mm	400.4 (+ 0.8, -0.2)	ISO-10545-2
		1.6.3 Alabeo (vs. diagonal)		mm	476.0 (± 0.75)	ISO-10545-2
1.7 Aspecto superficial			-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2	
2. Propiedades Físicas	2.1 Absorción de agua			%	10 a 20	ISO-10545-3
	2.2 Resistencia a la flexión			kg/cm²	≥ 200	ISO-10545-4
	2.3 Resistencia al choque térmico			-	Resiste	ISO-10545-9
	2.4 Resistencia al cuarteo			-	Resiste	ISO-10545-11
	2.5 Resistencia al congelamiento			-	Resiste	ISO-10545-12
3. Propiedades Químicas	3.1 Resistencia a productos químicos			-	Resiste	ISO-10545-13
	3.2 Resistencia a las manchas			-	Mínimo clase 3	ISO-10545-14
4. Grado de Destonalización	 I  II  III  IV					

El Producto Nevada Brillante Blanco formato 25x40 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua >10 %, grupo BIII.

Elaboró:


ANGEL SÁNCHEZ AVILA
ASESORÍA TÉCNICA / CALIDAD