



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: **FALCON**

COLORES: **BEIGE, GRIS Y HUESO.**

DATOS GENERALES

TIPO DE PROCESO: **MONOCOCCIÓN RÁPIDA** PLANTA: **QUERETARO**
DISEÑO: **RUSTICO**
FORMATO: **33X33** TEXTURA: **MATE**
CLASE: **PISO** APLICACIÓN: **FONDO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia a la Abrasión:	P.E.I. III
Resistencia a la Flexión:	250 Kg/Cm²
Coefficiente de Fricción	0.5
Planaridad:	0.5 %
Espesor:	7.3 mm. ± 0.1
Dureza del esmalte	5 Mohs
Resistencia al Acido y Base	Resiste
Resistencia a la Mancha	Resiste
Resistencia al Craquelado	Resiste
Resistencia al Chock Térm.	Resiste
Medida Técnica	33.2 x 33.2 cm +- 0.2

DATOS DE EMPAQUE

Piezas por M2:	9.7243
Kg por M2	16.39
Piezas por Caja	14
M2 por Caja incluye boquilla de 4 mm	1.53 Aprox.
Kg. Por Caja	25.077
M2 por Palet	123.93
Cajas por Palet	81
Kg. Por Palet	2031.21
Volumen del Palet	1.331 M³.

BOQUILLA MÍNIMA DE COLOCACIÓN 4 MM.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS

- Facilidad de limpieza.
- Mayor higiene
- Cero de porosidad en la superficie del vidriado
- Colores inalterables a cualquier tipo de luz (natural o artificial)
- Impermeabilidad
- Inflamabilidad
- Ausencia de olores por su baja porosidad
- Resistente a los agentes biológicos (hongos, bacterias, etc.)
- Conductividad Térmica baja
- Resistencia a los agentes químicos (detergentes, ácidos, bases)
- No requiere de pulido.