



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO: **BOLZANO**

COLORES: **BLANCO.**

DATOS GENERALES

TIPO DE PROCESO: **MONOCOCCION**

DISEÑO: **RUSTICO**

PLANTA: **PAVILLION**

FORMATO: **44X44**

TEXTURA: **MATE**

CLASE: **PISO**

APLICACIÓN: **FONDO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia a la Abrasión:	P.E.I. III
Resistencia a la Flexión:	300 Kg/Cm²
Coefficiente de Fricción	0.6
Planaridad:	0.5 %
Espesor:	9.3 mm. ± 0.2
Dureza del esmalte	6 Mohs
Resistencia al Ácido y Base	Resiste
Resistencia a la Mancha	Resiste
Resistencia al Craquel	Resiste
Medida Técnica	43.85X43.85 cm +- 0.6

DATOS DE EMPAQUE

Piezas por M2:	5.19.48
Kg por M2	16.835
Piezas por Caja	8
M2 por Caja incluyendo boquilla de 4 mm.	1.54 Aprox.
Kg. Por Caja	25.926
M2 por Palet	73.92
Cajas por Palet	48
Kg. Por Palet	1244.44
Volumen del Palet	0.890 M³.

BOQUILLA MÍNIMA DE COLOCACIÓN 4 MM.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS

- Facilidad de limpieza.
- Mayor higiene
- Cero de porosidad en la superficie del vidriado
- Colores inalterables a cualquier tipo de luz (natural o artificial)
- Impermeabilidad
- Inflamabilidad
- Ausencia de olores por su baja porosidad
- Resistente a los agentes biológicos (hongos, bacterias, etc.)
- Conductividad Térmica baja
- Resistencia a los agentes químicos (detergentes, ácidos, bases)
- No requiere de pulido.