

Bella Calacatta


CUERPO
Cerámico

TIPOLOGÍA
Marmoleado

ACABADO
Pulido

COLOR
Blanco

ÁREAS DE USO




FORMATO




59.3 × 119 cm Rectificado

CARAS
9


TONO Y ESFUMADO



Blanco



Variación gráfica



Muro



Piso

Resistencia a la flexión
> 350 kg / cm²

Cerámico
Formato: 59.3 x 119 cm

Norma ISO 13006
Baldosas Prensadas en seco, Grupo BIIa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	59.3 x 119 cm		59.3 x 119 cm
Absorción de agua	6 < E < 10	Resistencia al cuarteo	Resiste
Resistencia a la flexión	≥ 250 kg / cm ²	Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)	≥ 0.42
PEI Resistencia a la abrasión superficial	II	Resistencia a productos químicos	Resiste
Resistencia al choque térmico	Resiste	Resistencia a las manchas	Mínimo Clase 4

- La buena instalación del producto garantiza la resistencia del cerámico en sus diferentes usos.
- Debido a la naturaleza del producto, este producto puede presentar variaciones de tonos. Se recomienda la revisión de las muestras para conocer la gama real de tonos.
- Esta ficha tiene propósitos comerciales. Para más información consulte la ficha técnica del producto.