



Variación gráfica



Muro



Piso

Resistencia a la flexión
> 350 kg / cm²

Cerámico
Formato: 59.3 x 119 cm

Norma ISO 13006
Baldosas Prensadas en seco, Grupo BIIa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Absorción de agua Resistencia a la flexión PEI Resistencia a la abrasión superficial Resistencia al choque térmico	59.3 x 119 cm		59.3 x 119 cm
	6 < E < 10		Resiste
	≥ 250 kg / cm ²		≥ 0.42
	II		Resiste
	Resistencia al cuarteo Coeficiente dinámico de fricción (DCOF) Resistencia a productos químicos Resistencia a las manchas	Mínimo Clase 4	

- La buena instalación del producto garantiza la resistencia del cerámico en sus diferentes usos.
- Debido a la naturaleza del producto, este producto puede presentar variaciones de tonos.
- Se recomienda la revisión de las muestras para conocer la gama real de tonos.
- Esta ficha tiene propósitos comerciales. Para más información consulte la ficha técnica del producto.

CUERPO
Cerámico

TIPOLOGÍA
Marmoleado

ACABADO
Pulido

COLOR
Bone

ÁREAS DE USO





FORMATO



59.3 × 119 cm Rectificado

CARAS
8

TONO Y ESFUMADO



Bone