



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Hidrolock® Primer primario sellador para muros y fachadas



Descripción

Actualización: May/2015

Hidrolock® Primer es un producto a base de silicatos minerales formulado para imprimir y sellar superficies cementosas penetrando profundamente en los poros de las superficies, regulando la absorción y reforzando el sustrato. Ideal para áreas que van a ser pintadas con **Hidrolock® Pintura Mineral**.

Materiales

Hidrolock® Primer se utiliza para tratar concreto, morteros de cal y cemento, fibrocemento, tabicón, ladrillo, piedra natural y artificial, etc.

Usos y aplicaciones

Para imprimir, sellar y reforzar fachadas y muros exteriores e interiores.

Ventajas

- ✓ Excelente poder de impregnación y sellado
- ✓ Alta penetración en los sustratos reforzándolos superficialmente
- ✓ No es atacado por hongos y algas

Especificaciones

Naturaleza	Silicatos modificados y aditivos
Diluyente	Agua
Consumo recomendado*	8 a 10 m ² por litro según porosidad
Aplicación	Brocha o rodillo
Tiempo de secado superficial	4 horas (@ 20 °C y 55% de H.R.)
Tiempo para repintado	24 horas

*Los rendimientos dependen directamente de la porosidad y el poder absorbente de los materiales.

Precauciones

No aplicar **Hidrolock® Primer** a temperaturas debajo de 10 °C ni a humedad relativa por encima de 85%. Es necesario proteger superficies de vidrio, aluminio anodizado, pisos cerámicos, etc.

Instrucciones

1. **Preparación de la superficie:** Las superficies deberán estar limpias de polvo, grasa, aceite, partículas mal adheridas o cualquier otro contaminante. El sustrato puede tener cierta humedad pero no estar encharcado.
2. **Aplicación del producto:** agite el contenido del envase antes de usar. Diluya el **Hidrolock® Primer** con agua en proporción 1:1 y aplique cubriendo toda la superficie. Para fondear los muros y regularizar aún más la absorción se puede emplear mezclado con agua e **Hidrolock® Pintura Mineral** en proporción 1:1:1. Después de 24 horas de aplicado puede comenzar a aplicar la capa de pintura.

Almacenamiento y vida de anaquel

El producto tiene una vida de anaquel de 2 años siempre que se almacene en un lugar fresco y protegido de las heladas.

Presentación

Hidrolock® Primer se presenta en cubetas de plástico de 18 Kg. y 4 Kg.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea Hidrolock®

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| -Hidrolock® Imper Elástico | -Hidrolock® Imper | -Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto |
| -Hidrolock® Pintura Mineral | -Hidrolock® Mortero | -Hidrolock® Aditivo Acrílico |
| -Hidrolock® Sella Concreto | -Hidrolock® Antisalitre | -Hidrolock® Repelente |
| -Hidrolock® Banda Integral | -Hidrolock® Imper Final | -Hidrolock® Repelente Negro |

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14



Industrias Presto, S.A. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51