



DESCRIPCION: CRUCETAS T

CARACTERISTICAS:

- FABRICADAS CON GRAN PRECISION Y REGULARIDAD, PERFECTAMENTE GEOMETRICAS
- VERIFICADAS MILIMETRICAMENTE, AUSENCIA TOTAL DE REBABAS
- UTILES PARA ABSORBER LA VARIACION DE LA DILATACION Y CONTRACCION DE LOS MATERIALES POR CALOR O FRIO

CRUCETAS RIGIDAS: 1, 1.5 Y 2 MM

CRUCETAS HUECAS: 3, 5, 6, 7,9, 10 Y 12 MM

RECOMENDADO PARA : LA COLOCACION DE LA CERAMICA A ROMPEJUNTAS Y PERIMETRALES

OBSERVACIONES:

DEJANDO LAS CRUCETAS T TOTALMENTE SUMERGIDAS EN LA BOQUILLA, ESTAS FUNGEN COMO MICROJUNTAS DE EXPANSION ABSORBIENDO LAS DILATACIONES Y CONTRACCIONES POR CAMBIOS DE TEMPERATURAS, EVITANDO EL LEVANTAMIENTO DE LOS ACABADOS CERAMICOS

“NO SON SIMPLES SEPARADORES”

REFERENCIA	MODELO
2923	"T" 3 mm (Bolsa con 200 unidades)
2924	"T" 5 mm (Bolsa con 100 unidades)
2925	"T" 7 mm (Bolsa con 100 unidades)
2926	"T" 10 mm (Bolsa con 50 unidades)