

FIG. 44-CB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-CB
DESCRIPCIÓN	REGADERA EMPLEADA EN EL ASEO CORPORAL
REGADERA	MODELO CARIBE
MATERIAL DE REGADERA	A.B.S.
DIAMETRO	2 3/4" (70 mm)
ACABADO	BLANCO
ESPEJOR	12 MICRAS
CONEXIÓN	ROSCA INTERIOR 1/2"NPT

Niveles de edificación

kgf/cm ²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0.2 a 1.0)	1 a 4
(1.0 a 3.0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3.0 a 6.0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua

PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm²)

MODELO	FIGURA	Baja (0.2 a 1.0)	Medio (1.0 a 3.0)	Alta (3.0 a 6.0)
CARIBE	44-CB	*✓	✓	

REGADERA CARIBE

La REGADERA MODELO CARIBE (FIG. 44-CB) cuenta en su salida con unas puntas plásticas flexibles las cuales tienen como finalidad la fácil limpieza de la regadera para que no acumule sarro y su funcionamiento sea más eficiente.



Regadera ecológica
utiliza un gasto mínimo de 2.0
y un máximo de 3.9 l/min
a baja presión



NOM-008-CONAGUA-1998