

FIG. 44-R



Regadera ecológica
utiliza un gasto mínimo
de 3.7 y un máximo de 7.3 l/min
a baja presión



REGISTRO GRADO ECOLOGICO
RS-NOM-008-ECOL-017-2

Niveles de edificación

kgf/cm ²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0,2 a 1,0)	1 a 4
(1,0 a 3,0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3,0 a 6,0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua

PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm²)

MODELO	FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
		BAJA (0,2 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
ROMA	44-R	✓		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-R
DESCRIPCIÓN	REGADERA CON BRAZO Y CHAPETÓN
REGADERA	MODELO ROMA
MATERIAL DE REGADERA METÁLICA	
DIAMETRO	2 3/4"
BRAZO	METÁLICO
CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE
ACABADO	CROMO
ESPESESOR	12 MICRAS
CONEXIÓN	ROSCA EXTERIOR 1/2"NPT