



FICHA TÉCNICA

Calentador Solar **SOLAMIC** 20 Tubos



DATOS DEL PRODUCTO

	Modelo	200L20TSS
	Diámetro del tubo	58 mm
	Longitud del tubo	1.8 m
	Número de tubos	20
	Capacidad del tanque	200 lts
	Peso	110 kg



ESPECIFICACIONES CLAVE

- 1 Presión de trabajo: 6 kg/cm². Máx. 8 kg/cm².
- 2 Tanque interior de acero inoxidable grado alimenticio, espesor 1.2 mm.
- 3 Tanque exterior de acero inoxidable, espesor 0.4 mm.
- 4 Estructura de acero inoxidable de 1.2 mm de espesor.
- 5 Tubos de vacío de borosilicato de alto impacto de 2 mm de espesor.
- 6 Aislamiento de poliuretano de alta densidad y 50 mm de espesor.
- 7 Incluye barra de magnesio, válvula de alivio y válvula anti vacío.



CAPACIDAD DE USO APROXIMADA

Ideal aproximadamente para
4 a 6 personas*

*Estimación general para un calentador solar de 200 litros; puede variar según hábitos de consumo y condiciones de instalación.



AHORRO DE GAS

Reduce tu consumo
de gas y ahorra
dinero.



ACERO INOXIDABLE

Mayor durabilidad
y resistencia a la
corrosión.



20 TUBOS DE VACÍO

Alta eficiencia
para un mejor
rendimiento.



USO RESIDENCIAL

Solución ideal para
cubrir las necesidades
de tu hogar.