



❗ Descontinuado

Principal

Marketing Trade Name	QO
Product	Load Center ((*))
Tipo de cubierta	Order separately

Complementario

Tightening torque ((*))	Main lugs 50 lb.in AWG 6...AWG 1 aluminio/cobre Tapa 20 lb.in
Load Center Type	Convertible Mains (lugs) ((*))
[In] corriente nominal	125 A
Número de espacios	20
Max Short Circuit Current Rating	65 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	20
Maximum Number of Tandem Breakers	0
Number of Phases	1 fase
Voltage Rating	120/240 V AC
Wire Size	AWG 6...AWG 2/0 aluminio AWG 6...AWG 1 cobre
Electrical Connection	Lugs ((*))
Grounding Bar	Grounding bar included (not installed) ((*))
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*))
Configuración de cableado	3-hilos
Busbar Material	Tin plated copper ((*)) embarrado eléctrico
Enclosure Material	Chapa de acero soldado
Cover Finish	Baked enamel gris
Número de caja	6
Altura	455 mm
Anchura	362 mm

Entorno

Enclosure Rating	NEMA 1 interior
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C 40 °C
Certificaciones de producto	Registrado por UL

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	4.831 kg
Paquete 1 Altura	10.668 cm
Paquete 1 ancho	36.83 cm
Paquete 1 Largo	55.88 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	PAL
Número de Unidades en el Paquete 2	54
Paquete 2 Peso	277.145 kg
Paquete 2 Altura	107.188 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Largo	121.92 cm

Sostenibilidad de la oferta

Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------