

# Ficha técnica del producto

## Características

# QO115

INT. 15 AMP. 1 POLO.



### Principal

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Producto                    | Interrupor automático en miniatura  |
| Gama                        | QO                                  |
| Current Rating ((*))        | 15 A                                |
| Voltage Rating ((*))        | 120 V AC<br>120/240 V AC<br>48 V DC |
| Tipo de montaje             | Conexión                            |
| Número de polos             | 1P                                  |
| Tipo de interruptor         | Standard                            |
| Ratings ((*))               | HACR and Switching Duty rated       |
| Electrical Connection ((*)) | Pressure plate ((*))                |

### Complementario

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Poder de corte                | 5 kA at: 48 V DC<br>10 kA at: 120/240 V AC 50/60 Hz<br>10 kA at: 120 V AC 50/60 Hz |
| Número de espacios necesarios | 1                                                                                  |
| Wire Size ((*))               | AWG 14...AWG 8 (cobre o aluminio)                                                  |
| Altura                        | 3 in                                                                               |
| Profundidad                   | 2.91 in                                                                            |
| Anchura                       | 0.75 in                                                                            |

### Entorno

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Certifications ((*))                   | CSA<br>Registrado por UL |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 40 °C                    |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Estado de la oferta sostenible | Green Premium product |
|--------------------------------|-----------------------|

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS (código de fecha: AASS)                             | Compliant - desde 0701 - Schneider Electric declaration of conformity<br> <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                                                    | Reference not containing SVHC above the threshold<br><a href="#">Reference not containing SVHC above the threshold</a>                                                                                                  |
| Perfil ambiental del producto                            | Available                                                                                                                                                                                                               |
| Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | Need no specific recycling operations                                                                                                                                                                                   |

### Garantía contractual

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|