

### 6YDLED430MV30B

BUCARAMANGA VI

#### CARACTERÍSTICAS

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Modelo(s)              | 6YDLED430MV30B     |
| Nombre (s)             | BUCARAMANGA VI     |
| Aplicación             | Empotrado en Techo |
| Material de la carcaza | Aluminio           |
| Terminado              | Blanco             |
| Pantalla               | Polycarbonato      |

#### PARAMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tensión Nominal [V~]      | 240 V~                  |
| Consumo de potencia [W]   | 6 W                     |
| Frecuencia Nominal [Hz]   | 50 Hz/60 Hz             |
| Consumo de Corriente [A]  | 0.06-0.03 A             |
| Factor de Potencia [f.p.] | 0.5                     |
| Flujo luminoso [lm]       | 320 lm                  |
| Temperatura de color [K]  | 3000 / Luz suave cálida |
| Angulo de Apertura [°]    | 120 °                   |
| IRC                       | 70                      |
| Temperatura de Operación  | -20-40 °C               |

#### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 15000 h  |
| Garantía (años)   | 5 año(s) |
| Certificacion     | NOM-003  |

#### NOTA

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Espesor del cable                   | 18 AWG (0.824) |
| Clase térmica del cable de conexión | 105 °C         |



#### Observaciones

Integrado LED 6 W



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México