


**INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
LLAVE INDIVIDUAL TIPO BAR
VP 70.631, VP 70.671**

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA


Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos, con brillo y en perfecto estado:



Utilice únicamente agua y un paño limpio.



No utilizar fibras, polvos abrasivos ni productos químicos.



No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto, VALMEX no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se invalida.

En caso de defecto de fabricación el usuario debe solicitar el cambio físico del producto, en el establecimiento donde fue adquirido. Para hacer efectiva su garantía el consumidor debe de presentar el producto en su empaque original, la garantía y el comprobante de compra.

Fecha de Compra: _____

**INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
ADAPTADOR YUCATÁN
39.000, 39.001, 39.002, 39.003, 39.004, 39.005.**




Lista de herramienta necesaria:
1 Desarmador
1 Pinza

NOTA: En todas las uniones roscadas utilizar teflón para evitar fugas.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
ADAPTADOR YUCATÁN
39.000, 39.001, 39.002, 39.003, 39.004, 39.005.

CARACTERÍSTICAS

- Conector para mangueras.
- 100% Latón forjado.
- Económico, cero porosidades.
- Acabado "acid bath".



MEDIDAS PRINCIPALES

39.000	1/2"	13 mm
39.001	3/4"	19 mm
39.002	1"	25 mm
39.003	1 1/4"	32 mm
39.004	1 1/2"	38 mm
30.005	2"	51 mm

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
ADAPTADOR YUCATÁN
39.000, 39.001, 39.002, 39.003, 39.004, 39.005.

INSTALACIÓN

- Roscar firmemente en la manguera.
- Introducir cinta teflón Valmex para evitar fugas.

