

Inodoro One Piece Bravo

Nivel de Revisión Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE

1. Tapa del tanque
2. Sanitario
3. Asiento Slim
4. Kit de fijación de asiento
5. Botón
6. Pija trop
7. Cuello de cera
8. Válv Admisión
9. Válv descarga

MATERIAL

- Cerámica
- Cerámica
- Plástico
- ABS, Acero inoxidable
- Plástico
- ABS, acero
- Hule
- Plástico
- Plástico



NORMA
NOM-009-CONAGUA-2001

ACABADO
Cerámica vitrificada




Consumo de Agua
4.8 litros por descarga

CERTIFICADO
Si

Peso del producto Kg
46 kg

DIMENSIONES

ZONA A	300 mm	ZONA I	140 mm
ZONA B	400 mm	ZONA J	29 mm \varnothing
ZONA C	695 mm	ZONA K	83 mm \varnothing
ZONA D	535 mm	ZONA L	335 mm
ZONA E	215 mm	ZONA M	735 mm
ZONA F	375 mm		
ZONA G	545 mm		
ZONA H	145 mm		



MEDIDAS DE INSTALACION

1. Determine las medidas de alimentación y de descarga previamente.
2. Tome el kit de instalación del sanitario. Coloque el sanitario sobre el drenaje y marque con un lápiz el lugar donde se efectuarán los barrenos.
3. Retire el sanitario, realice los barrenos traseros y enseguida coloque los taquetes dentro de estos.
4. Coloque el sanitario sobre una superficie suave para evitar el maltrato en el producto. Introduzca el cuello de cera en la salida inferior del sanitario.
5. Tome el kit y coloque la rondana seguido del tornillo y rosque firmemente para evitar que se mueva el sanitario.
6. Asegúrese que quede alineado el sanitario. Coloque la silicona alrededor del inodoro, retire el exceso y deje secar.
7. Inserte el botón de descarga a través del orificio de la tapa del sanitario y coloque la tapa.
8. Instale la válvula de paso (no incluida) a la red hidráulica, posteriormente instale un extremo de manguera flexible (no incluida) a la salida del sanitario y el otro extremo a la válvula de paso, verifique que no existan fugas en su instalación, de lo contrario solo apriete en la parte de la fuga.

FUNCIONAMIENTO

El sanitario debe trabajar con un gasto de 4.8 Litros de agua por descarga

Presión de trabajo

Presión a partir de: 1.40 kg/cm² hasta 5.62 kg/cm²

Características

1. Sanitario Tipo I Grado "A"
2. Descarga doble

RECOMENDACIONES

1. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
2. Es necesario que determine las medidas de alimentación y de descarga previamente.
3. Compruebe que la tubería del drenaje, este libre de suciedad o de basura que obstruya el paso del agua.
4. La pieza es frágil y puede quebrarse, por lo que se recomienda usar guantes de instalar el inodoro durante su uso normal.
5. El sellador de silicona para juntas del inodoro con el piso. No use cemento ni yeso adhesivo.
6. Coloque el sanitario sobre una superficie suave para evitar que el producto se maltrate, ya que puede sufrir rayones en el cerámico, fisuras o inclusive quebrarse.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su equipo sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza del baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Siempre utilice refacciones Ureia.

GARANTÍA

Garantía de 50 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación y 1 año en partes móviles.



Presión | Gasto Litros | Gasto Galones