

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
613YZ		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO P/LAVABO YAZ		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
MX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
NARIZ	LATÓN	ACCESORIOS DE INSTALACION	VARIOS
CUERPO	LATÓN	MANERAL	LATÓN
CARTUCHO	CERAMICO	MANGUERAS	ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:	COTA MM	COLOCACIÓN:	
DISTANCIA DE BASE A SALIDA NARIZ	220,5	COLOQUE EMPAQUE O'RING, DESPUÉS MANGUERAS, EMPAQUE M, RONDANA M Y AJUSTE POR MEDIO DE BIRLO. SE CONECTA A RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE ROSCADO 1/2"-14NPS.	
ALTO DEL MONOMANDO	273,8		
DIAMETRO DEL CUERPO	ø 45,1		
LONGITUD DE MANERAL	112,3		
ALTURA DE LA EXTENSIÓN	132		

PRESION MINIMA REQUERIDA:
FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM2


TIPO DE CARTUCHO
CARTUCHO CERÁMICO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME

GASTO
MEDIA PRESIÓN
GASTO

RECOMENDACIONES:
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES, NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



Presión	Gasto L	Gasto Gal
0.25	1.9	0.49
1.0	4.0	1.06
3.0	4.5	1.19
6.0	4.7	1.24

